

# النوزلات الشريطية

قم بري أماكن العشب والمزروعات الضيقة بدقة باستخدام نوزلات قوس الري الثابت الشريطية.

## الميزات الأساسية

- صممت لتغطية دقيقة للمناطق الشريطية
- متاحة في مجموعة متنوعة من الطرازات لمساحات مستطيلة متفردة
- صنعت لتستمر في العمل في الظروف القاسية

## مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال
- استخدم مع Pro-Spray PRS30 بميزة القافز لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



شريط الزاوية اليمنى  
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



شريط الزاوية اليسرى  
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



الشريط الجانبي  
مستطيل: 2.7 م x 5.5 م



الشريط الجانبي  
مستطيل: 1.5 م x 9.1 م



الشريط الطرفي  
مستطيل: 1.5 م x 4.5 م



الشريط الأوسط  
مستطيل: 1.5 م x 9.1 م

RCS-515



بيانات أداء النوزلات الشريطية		الضغط		التدفق		قوس الري
بار	كيلوباسكال	العرض x الطول متراً	م <sup>3</sup> /س	لتر/الدقيقة		
1.0	100	4.2 x 1.2	0.10	1.7	LCS-515	
1.5	150	4.3 x 1.2	0.13	2.1		
2.1	210	4.5 x 1.5	0.15	2.5		
2.5	250	4.5 x 1.5	0.16	2.7		
3.0	300	4.5 x 1.5	0.17	2.8		
1.0	100	4.2 x 1.2	0.10	1.7	RCS-515	
1.5	150	4.3 x 1.2	0.13	2.1		
2.1	210	4.5 x 1.5	0.15	2.5		
2.5	250	4.5 x 1.5	0.16	2.7		
3.0	300	4.5 x 1.5	0.17	2.8		
1.0	100	8.5 x 1.2	0.21	3.5	SS-530	
1.5	150	9.0 x 1.5	0.25	4.2		
2.1	210	9.1 x 1.5	0.30	5.0		
2.5	250	9.1 x 1.5	0.33	5.5		
3.0	300	9.1 x 1.5	0.34	5.7		
1.0	100	5.2 x 2.4	0.27	4.5	SS-918	
1.5	150	5.5 x 2.7	0.33	5.5		
2.1	210	5.5 x 2.7	0.39	6.5		
2.5	250	5.5 x 2.7	0.43	7.1		
3.0	300	5.5 x 2.7	0.47	7.9		
1.0	100	8.5 x 1.2	0.21	3.5	CS-530	
1.5	150	9.0 x 1.5	0.25	4.2		
2.1	210	9.1 x 1.5	0.30	5.0		
2.5	250	9.1 x 1.5	0.33	5.5		
3.0	300	9.1 x 1.5	0.34	5.7		
1.0	100	4.2 x 1.1	0.10	1.7	ES-515	
1.5	150	4.3 x 1.2	0.13	2.1		
2.1	210	4.5 x 1.5	0.15	2.5		
2.5	250	4.5 x 1.5	0.16	2.7		
3.0	300	4.5 x 1.5	0.17	2.8		

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح