

# PRÍVODNÉ POTRUBIE

Vďaka polyetylénu odolnému voči UV žiareniu sa toto 0,700" x 0,600" riešenie stáva užitočným doplnkom kvapkových systémov.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Hrubé steny a odolnosť voči UV žiareniu zabezpečujú trvanlivosť a dlhú životnosť
- Odolnosť voči skrúteniu na zvýšenie flexibility a rýchlejšiu inštaláciu
- Záručná doba: 2 roky

## ROZMERY

- 17,8 mm x 15,2 mm (vonkajší x vnútorný priemer)

## PREVÁDZKOVÝ TLAK

- 0 až 4,1 bar; 0 až 410 kPa



17 mm PE potrubie

### PRÍVODNÉ POTRUBIE (POLYETYLÉN S HRUBÝMI STENAMI)

Model	Popis
TWPE-700-100	½" PE potrubie - 30 m
TWPE-700-250	½" PE potrubie - 75 m
TWPE-700-500	½" PE potrubie - 150 m
TWPE-700-1K	½" PE potrubie - 300 m

#### Príklad:

TWPE-700-250 = 17 mm polyetylénové potrubie v rolke s dĺžkou 76 m

# INDIKÁTOR EKO

Pomocou tohto užitočného vizuálneho nástroja si môžete overiť prevádzku systému a adekvátny tlak.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Viditeľný žltý kolík indikuje, keď je systém v prevádzke
- Kolík sa vysunie pri tlaku 0,85 bar/85 kPa; keď sa nevyšunie, tlak nie je dostatočný

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
- Indikátor prevádzky systému: nad 0,85 bar/85 kPa
- Záručná doba: 2 roky

### Nainštalovaný indikátor Eko



### ECO-ID

Skombinujte s podpovrchovými systémami Eco-Mat™ a Eco-Wrap™.