

# الوصلات المتحركة

مع وجود أذرع دوارة على كلا الطرفين، يمكن لوصلات SJ المتحركة ضبط المرشات بسهولة على الارتفاع والموضع المناسبين في أي تكوين.

## الميزات الأساسية

- القوة وطول العمر ومقاومة التلوث
- تصميم PVC سابق التجهيز مع سدادات دائرية
- تركيبات لتلبية كل متطلبات التركيب
- تتوفر مع جميع تكوينات المداخل والمخارج المعروفة
- اختر من بين 20 سم أو 30 سم أو 46 سم كأطوال للذراع المنبسط
- تصاميم علوية مفردة أو ثلاثية



### الوصلات المتحركة

- HSJ-0 = طراز ¼ بوصة
- HSJ-1 = طراز 1 بوصة (25 مم)
- HSJ-2 = طراز 1¼ بوصة (30 مم)
- HSJ-3 = طراز 1½ بوصة (40 مم)

الوصلة المتحركة - مثنى المواصفات: الترتيب 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 الموديل	2 نوع المدخل (من تجهيزات الأنابيب)	3 نوع المخرج (إلى مدخل الرشاش)	4 نمط المخرج	5 طول الذراع
<b>HSJ-0</b> = وصلة متحركة تجارية ¼ بوصة <b>HSJ-1</b> = 1 بوصة (25 مم) وصلة متحركة شديدة التحمل <b>HSJ-2</b> = 1¼ بوصة (30 مم) وصلة متحركة شديدة التحمل <b>HSJ-3</b> = 1½ بوصة (40 مم) وصلة متحركة شديدة التحمل	3 NPT ذكر 4 تاجي ذكر* 6 BSP ذكر** 7 حنفية، 10 سم طول** M = وصلة أساسية أفقية Acme*** P = وصلة أساسية رأسية Acme	0 تاجي ذكر 2 NPT ذكر 5 BSP ذكر (غير متوفر في HSJ-0) 6 تكبير إلى 1½ بوصة (40 مم) BSP ذكر* 8 تكبير إلى 1½ بوصة (40 مم) تاجي ذكر* A = تكبير/تصغير إلى 30 مم Acme ذكر** * غير متوفر في HSJ-0 أو HSJ-3 استخدم مدخل "M" لـ HSJ-3. ** غير متوفر في HSJ-0. *** الوصلة الأفقية تقلل من 40 مم إلى حجم الوصلة المتحركة Acme	2 مخرج علوي فردي 4 علوي ثلاثي	8 ذراع تمديد 20 سم* 12 = 30 سم ذراع تمديد 18 = ذراع تمديد 46 سم** * فقط HSJ-0 ** غير متوفر في HSJ-0

مثال:

HSJ-1-3-2-2-12 = وصلة HSJ متحركة شديدة التحمل 1 بوصة (25 مم)، مدخل 1 NPT بوصة (25 مم)، مخرج علوي مفرد NPT ذكر 1 بوصة (25 مم)، ذراع تمديد 30 سم

تعد SnapLok علامة تجارية مملوكة لشركة LASCO Fittings.