

RACCORDS ARTICULÉS

Équipés de coudes pivotants aux deux extrémités, les raccords articulés SJ permettent de placer facilement les arroseurs à la hauteur et à l'emplacement désirés, quelle que soit la configuration.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Robustesse, longévité et résistance aux salissures
 - Préfabriqués en PVC avec joints toriques
- Conviennent à tous les types d'installation
 - Disponible avec toutes les entrées et sorties courantes
 - Longueur de bras de 20, 30 ou 46 cm au choix
 - Sortie supérieure simple ou triple coude

Raccords articulés

HSJ-0 = Modèle 20 mm (¾")

HSJ-1 = Modèle 25 mm (1")

HSJ-2 = Modèle 30 mm (1¼")

HSJ-3 = Modèle 40 mm (1½")



RACCORD ARTICULÉ - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Modèle	2	Type d'entrée (à partir du raccord de la canalisation)	3	Type de sortie (vers l'entrée de l'arroseur)	4	Style de sortie	5	Longueur du bras
	HSJ-0 = Raccord articulé municipal de ¾" HSJ-1 = Raccord articulé robuste 25 mm (1") HSJ-2 = Raccord articulé robuste 30 mm (1¼") HSJ-3 = Raccord articulé robuste 40 mm (1½")	3 = NPT mâle  4 = ACME mâle*  6 = BSP mâle**  7 = Robinet, longueur 10 cm**  M = Raccord principal H ACME*** P = Raccord V ACME principal <i>* Non disponible pour les modèles HSJ-0 et HSJ-3. Utiliser l'entrée « M » pour le modèle HSJ-3. ** Non disponible pour le modèle HSJ-0 *** Le diamètre du raccord horizontal ACME de 40 mm est réduit pour s'adapter au diamètre du raccord articulé</i>	0 = ACME mâle  2 = NPT mâle  5 = BSP mâle (non disponible pour le modèle HSJ-0)  6 = Surdimensionnement - Raccord BSP mâle de 40 mm (1½")* 8 = Surdimensionnement - Raccord ACME mâle de 40 mm (1½")* A = Surdimensionnement/réduction - Raccord ACME mâle de 30 mm**	0 = ACME mâle  2 = NPT mâle  5 = BSP mâle (non disponible pour le modèle HSJ-0)  6 = Surdimensionnement - Raccord BSP mâle de 40 mm (1½")* 8 = Surdimensionnement - Raccord ACME mâle de 40 mm (1½")* A = Surdimensionnement/réduction - Raccord ACME mâle de 30 mm**	2 = Sortie supérieure simple coude  4 = Sortie supérieure triple coude 	8 = Bras de pose 20 cm*  12 = Bras de pose 30 cm  18 = Bras de pose 46 cm**  <i>* HSJ-0 uniquement ** Non disponible pour le modèle HSJ-0</i>			

Exemple :

HSJ-1-3-2-2-12 = Raccord articulé robuste HSJ 25 mm (1"), entrée NPT 25 mm (1"), sortie supérieure simple coude NPT mâle 25 mm (1"), bras de pose 30 cm