

CODOS ARTICULADOS HSJ

CARACTERÍSTICAS

- Codos articulados de alta resistencia prefabricados en PVC con juntas tóricas
- Disponible en las configuraciones de entrada y salida más frecuentes
- Elija entre 20, 30 o 46 cm de longitud y diseño de salida simple o de salida triple
- La exclusiva tecnología SnapLok™ con rosca de latón es un soporte excelente y duradero para la instalación de bocas de riego
- Combine la compra de codos articulados HSJ y turbinas Hunter golf para conseguir una ampliación de garantía de intercambio de componentes de los rotores de golf a 5 años*

* Para acceder a la garantía el material tiene que haber sido comprado a un distribuidor oficial de Golf Hunter.

Codos Articulados

HSJ-0 = Modelo ¾"

HSJ-1 = Modelo 1"

HSJ-2 = Modelo 1¼"

HSJ-3 = Modelo 1½"



CODO ARTICULADO – CARACTERÍSTICAS: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Modelo	2	Tipo de entrada	3	Tipo de salida	4	Estilo de salida	5	Longitud
	HSJ-0 = Codo articulado de alta resistencia ¾"		3 = Macho - NPT		2 = Macho - NPT		2 = Salida simple		08 = Brazo 20 cm*
	HSJ-1 = Codo articulado de alta resistencia de 1"		4 = Macho - ACME*		3 = Aumentar - a 1½" macho NPT*		4 = Salida triple*		12 = Brazo 30 cm
	HSJ-2 = Codo articulado de alta resistencia de 1¼"		5 = Espita - corta métrica**		5 = Macho - BSP (no disponible para HSJ-0)			18 = Brazo 45 cm**	
	HSJ-3 = Codo articulado de alta resistencia de 1½"		6 = Macho - BSP**		6 = Aumentar - a 1½" (40 mm) macho BSP*				
			7 = Espita - longitud 10 cm**		8 = Aumentar - a 1½" macho ACME*				
			M = Conexión ACME-H principal***		0 = Macho ACME				
			P = Conexión ACME-V principal ****		A = Aumentar/reducir - a 1¼" macho ACME**				
					S = Macho - Laton NPT SnapLok™****				
					U = Macho - Laton BSP SnapLok™****				
			* No disponible en HSJ-0 o HSJ-3 Utilice la entrada "M" para HSJ-3		* No disponible en HSJ-0 y HSJ-3		* No disponible para salidas tipo S o U		* Solo HSJ-0
			** No disponible en HSJ-0		** No disponible en HSJ-0 y HSJ-2				** No disponible en HSJ-0
			*** Conexión horizontal se reduce de 1½" ACME al tamaño del codo articulado		*** Solo para modelos HSJ-1 - para acoples rápidos				
			**** Conexión vertical se reduce de 1½" ACME al tamaño del codo articulado						

Ejemplo:

HSJ-3 - M - 0 - 2 - 12 = Codo articulado de alta resistencia de 1½" HSJ, entrada 1½" macho ACME conexión horizontal a "T", salida 1½" macho ACME, Brazo 30 cm de longitud