

GIUNTI SNODATI

GIUNTI SNODATI HSJ

- Giunti snodati fabbricati in PVC rigido con guarnizioni O-ring
- Disponibili nei diametri più comuni
- Lunghezza del giunto da 20, 30 o 46 cm con uscita a gomito semplice o triplo
- Unico con filetto di ottone in uscita SnapLok™ che garantisce un eccellente supporto e resistenza anche per installazioni con innesti rapidi
- Abbinare il giunto snodato Hunter HSJ ad una turbina Golf Hunter ed ottenete una garanzia estesa a 5 anni*

* Da acquistare presso un distributore Hunter Golf autorizzato a qualificarsi per il programma di garanzia estesa.

Giunti snodati

HSJ-0 = Modello da ¾"
 HSJ-1 = Modello da 1" (25 mm)
 HSJ-2 = Modello da 1¼" (32 mm)
 HSJ-3 = Modello da 1½" (38 mm)



TURBINE

GIUNTI SNODATI - SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Tipo di ingresso	3	Tipo di uscita	4	Tipo di presa	5	Lunghezza
HSJ-1	= Giunto snodato resistente da 1"	3	= Maschio - NPT	2	= Maschio - NPT	2	= Gomito singolo Top-Out	8	= Lunghezza giunto 20 cm*
HSJ-2	= Giunto snodato resistente da 1¼"	4	= Maschio - ACME*	3	= Ingrandimento - a 1½" maschio NPT*	4	= Triplo gomito Top-Out*	12	= Lunghezza giunto 30,5 cm
HSJ-3	= Giunto snodato resistente da 1½"	5	= Perno - Corto metrico**	5	= Maschio - BSP			18	= Lunghezza giunto 45,72 cm**
		6	= Maschio - BSP**	6	= Ingrandimento - a 1½" (40 mm) Maschio BSP*				
		7	= Perno - 10 cm Lungo**	8	= Ingrandimento - a 1½" ACME maschio*				
		M	= Entrata ACME da ½" ***	0	= ACME maschio				
		P	= Entrata ACME da ½" con doppio gomito ****	A	= Ingrandimento / riduzione - a 1¼" ACME maschio				
			* Non disponibile in HSJ-0 or HSJ-3. Utilizzare ingresso "M" for HSJ-03	S	= Maschio - Ottone NPT SnapLok™ **				
			** Non disponibile in HSJ-0	U	= Maschio - Ottone BSP SnapLok™ ***				
			*** Riduce il diametro in entrata ad ½" ACME		* Non disponibile in HSJ-0 ed HSJ-3				* HSJ-0 solo
			**** Riduce il diametro in entrata ad ½" ACME		** Non disponibile in HSJ-0 ed HSJ-2				** Non disponibile in HSJ-0
					*** Disponibile solo in versione per innesto rapido da 1"				* Non disponibile in HSJ-0 o uscita S o U

Esempio:

HSJ - 3 - M - 0 - 2 - 12 = Giunto snodato HSJ da 1½" con attacco ACME maschio da 1½" al tee della tubazione, uscita a gomito singolo da 1½" ACME e lunghezza di 30,5 cm.