

JUNTAS ARTICULADAS

FEITAS PELA LASCO FITTINGS, INC.

JUNTAS ARTICULADAS HSJ

- Juntas resistentes articuladas de PVC com anéis de vedação
- Disponível em todas as configurações usuais de entrada e de saída
- Escolha os comprimentos do braço dos condutores individuais entre 20, 30 ou 46 cm e entre os formatos Abertura Individual ou Abertura Tripla
- A exclusiva saída SnapLok™ com roscas de latão oferece excelente suporte e durabilidade para as instalações do acoplador rápido
- Combine as compras da junta articulada HSJ e do rotor de golfe Hunter e tenha direito a 5 anos de garantia de troca dos componentes do rotor de golfe*

* Deve ser adquirida de um Distribuidor Autorizado Hunter de Golfe para se enquadrar no programa de garantia estendida.

Juntas Articuladas

HSJ-0	=	Modelo de ¾"
HSJ-1	=	Modelo de 1"
HSJ-2	=	Modelo de 1¼"
HSJ-3	=	Modelo de 1½"



ROTORES

JUNTAS ARTICULADAS - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Modelo	2	Tipo de Entrada	3	Tipo de Saída	4	Estilo de Saída	5	Comprimento dos Condutores Individuais
HSJ-0	= ¾" Commercial Swing Joint	3	= Rosca Macho - NPT	2	= Rosca Macho - NPT	2	= Abertura Individual	8	= 20 cm de Braço dos Condutores Individuais*
		4	= Rosca Macho - ACME*	3	= Ampliação - até Rosca NPT Macho 1½" (40 mm)*			12	= 30 cm de Braço dos Condutores Individuais
HSJ-1	= Junta Articulada Resistente de 1" (25 mm)	5	= Torneira - Curta Métrica**	5	= Rosca Macho - BSP (Não disponível em HSJ-0)	4	= Abertura Tripla*	18	= 46 cm de Braço dos Condutores Individuais**
		6	= Rosca Macho - BSP	6	= Ampliação - até Rosca BSP Macho 1½" (40 mm)*				
HSJ-2	= Junta Articulada Resistente de 1¼" (32 mm)	7	= Torneira - 10 cm de Comprimento**	8	= Ampliação - até Rosca ACME Macho 1½" *				
		M	= Conexão-H ACME Principal ***	0	= Rosca ACME Macho				
HSJ-3	= Junta Articulada Resistente de 1½" (40 mm)	P	= Conexão-V ACME Principal ****	A	= Ampliação/Redução - até Rosca ACME Macho 1¼" **				
			* Não disponível em HSJ-0 ou HSJ-3. Use entrada "M" para HSJ-3.	S	= Rosca Macho - SnapLok™ NPT de latão ***				
			** Não disponível em HSJ-0	U	= Rosca Macho - SnapLok™ BSP de latão ***				
			*** A conexão horizontal reduz de ACME 1½" ao tamanho da junta articulada						
			**** A conexão vertical reduz de ACME 1½" ao tamanho da junta articulada						
							* Não disponível nos Tipos de Saída em S ou U		* Somente o modelo HSJ-0
									** Não disponível no HSJ-0
									*** Somente o modelo HSJ-1 - engates rápidos

Exemplo:

HSJ - 3 - M - 0 - 2 - 12 = junta articulada resistente HSJ 1½", conexão horizontal de rosca ACME macho 1½" para ligação tê, tamanho superior individual de Rosca ACME Macho 1½", 12" de comprimento dos braço dos condutores individuais.