

# FREEZE-CLIK™

Használja ezt az érzékelőt, hogy megakadályozza a szórófejek működését a fagyban, és megvédje a növényeket, a járdákat és az úttesteket a lefagyástól.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A fagyérzékelő lekapcsolja az öntözést, ha a hőmérséklet 3 °C alá esik
- Bármelyik automata öntözőrendszerbe egyszerűen beépíthető
- A többi érzékelővel együtt is használható, megnöveli az öntözőrendszerek hatékonyságát

Megjegyzés: Nem mezőgazdasági alkalmazásra készült

## MŰSZAKI ADATOK

- A mikrokapcsoló adatai 24 V~, 5 A
- 7 m hosszú, 0,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

Érzékelő: fagyérzékelő



### FREEZE-CLIK

5 cm magas,  
11 cm hosszú

### FREEZE-CLIK

Modell	Leírás
FREEZE-CLIK	Vezetékes fagyérzékelő

# WIND-CLIK™

Ez az érzékelő segíti az egyenletes öntözés megőrzését, megakadályozza a járdák és utak felesleges bevizezését azzal, hogy nagy szélben lekapcsolja az öntözést.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Leállítja az öntözést ha a szél sebessége túl magas
- Szökőkút vezérlésére is alkalmas, a vizet nem szórja túl a peremen erős szélben a szökőkút
- Bármelyik automata öntözőrendszerbe egyszerűen beépíthető
- Kompatibilis a legtöbb alaphelyzetben nyitott vagy zárt áramkörű öntözésvezérlővel

## MŰSZAKI ADATOK

- A mikrokapcsoló adatai: 24 V~, max. 5 A
- Szélkerék átmérője 13 cm
- Visszakapcsolás: 13 - 39 km/óra között
- 7 m hosszú, 0,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- Felszerelése: a szélérzékelő minden 50 mm-es PVC csőre ráhúzható, vagy a mellékelt adapterrel 10 mm-es csőre szerelhető. (tartozék)
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

Érzékelő: szélérzékelő



### WIND-CLIK

10 cm magas  
a kanalas szélsébségmérő  
átmérője 13 cm

### WIND-CLIK

Modell	Leírás
WIND-CLIK	Vezetékes szélérzékelő