

X-CORE™

توفر هذه الوحدة للتحكم في الري البسيطة تعديلات ري ذكية اختيارية بالموقع عن طريق التبخر والنتح وإمكانية التشغيل عن طريق جهاز تحكم عن بُعد محمول.

الميزات الأساسية

- عدد المحطات:
- 2 أو 4 أو 6 أو 8 (الطرزات الثابتة)
- أضف مستشعر Solar Sync™ لتوفير المياه حسب الظروف الجوية المحلية
- أقفال مفاتيح مدمجة في الطرازات الخارجية تحمي من التخريب
- 3 برامج مرنة مع 4 أوقات بدء لكل، حتى 4 ساعات تشغيل
- توفر تقنية QuickCheck™ اختبارات تشخيص بسيطة لتوصيلات الأسلاك الغير صحيحة
- يعرض خيار "إخفاء البرامج" برنامجاً واحداً ووقت بدء واحد للتبسيط
- إمكانية تعليق الري حتى 99 يوماً في غير الموسم
- تكتشف حماية الدائرة القصيرة عيوب الأسلاك وتخطى المحطة دون إحداث ضرر بالنظام
- تقوم تقنية Easy Retrieve™ بالنسخ الاحتياطي في الذاكرة لجدول الري بأكمله
- تأخير بين المحطات للمحابس ذات الإغلاق البطيء أو لإعادة شحن المضخة
- تمنع دورات الري وفترات الامتصاص هدر المياه وجريانها في المناطق متغيرة الارتفاعات أو في أنواع التربة ضيقة المسام
- ضبط موسمي لتعديلات أسرع للمواعيد دون تغيير أوقات التشغيل

مواصفات التشغيل

- مدخل المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد
- خط خروج المحول (24 فولت تيار متردد): 1 أمبير
- خط خروج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- مخرج المضخة/المحبس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- مداخل أجهزة الاستشعار: 1
- الموافقات: تصنيف IP54 للبلستيك (خارجية)، UL، cUL، FCC، CE، RCM، ISED
- فترة الضمان: سنتان



بلاستيكية داخلية
الارتفاع: 16.5 سم
العرض: 14.6 سم
العمق: 5 سم



بلاستيك خارجي
الارتفاع: 22 سم
العرض: 17.8 سم
العمق: 9.5 سم

متوافقة مع:



حساس
Soil-Clik



جهاز التحكم عن بعد
ROAM



مستشعر
Solar Sync

جهاز التحكم عن بعد
ROAM XL



Smart WaterMark

معروفة كجهاز مسؤول عن توفير المياه عند استخدامها مع مستشعر Solar Sync

X-CORE - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4			
1 الموديل	2 المحول	3 داخلية/خارجية	4 قابس كهرباء
XC-2 = محطة (داخلي فقط)	00 = 120 فولت تيار متردد	(فارغة) = طراز خارجي	4 قابس كهرباء (فارغة) = قابس أمريكي
X2-4 = 4 محطات	01 = 230 فولت تيار متردد	i = طراز داخلي	E = وصلات أوروبية، بدون قابس
X2-6 = 6 محطات			A = قابس أسترالي
X2-8 = 8 محطات			

أمثلة:

XC-801i-E = وحدة تحكم 8 محطات، محول حائطي أوروبي 230 فولت تيار متردد، داخلية
XC-801-A = وحدة تحكم 8 محطات، محول داخلي 230 فولت تيار متردد، خارجية مع قابس أسترالي