

X-CORE™

Bu basit sulama kontrol ünitesi, isteğe bağlı sahada akıllı ET sulama ayarlamaları ve elle uzaktan çalıştırma imkanı sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - 2, 4, 6, veya 8 (sabit modeller)
- Yerel hava koşullarına göre su tasarrufu sağlamak için Solar Sync™ Sensör ekleyin
- Dış mekan modellerinde dahili anahtar kilit, vandalizme karşı koruma sağlar
- Her biri 4 başlangıç zamanı ve 4 saatlik çalışma süresine sahip 3 esnek program
- QuickCheck™ (Hızlı Kontrol) Teknolojisi, arızalı saha kablolarının basit teşhisini sağlar
- Programları Gizle ayarı basitleştirme için 1 program ve 1 başlangıç zamanı gösterir
- Sezon dışı dönemde 99 güne kadar sulamayı askıya alın
- Kısa devre koruması, kablolama hatalarını tespit eder ve sistem hasarı olmasını engelleyerek istasyonu atlar
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) bellek, tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa şarjı için İstasyonlar Arası Gecikme
- Döngü ve Bekletme, yükseklik değişikliği veya sıkı toprak bulunan alanlarda su israfını ve yüzey akışını önler
- Çalışma süresini değiştirmeden daha hızlı program ayarlamaları için mevsimsel ayarlamalar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar: Plastik IP54 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

X-CORE - ÖZELLİK KURUCU: SİPARİŞ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformatör	3	İç mekan/Dış mekan	4	Fiş
	XC-2 = 2-istasyonlu (sadece iç mekan)		00 = 120 VAC		(boş) = Dış mekan modeli		(boş) = Amerikan prizi
	XC-4 = 4 istasyonlu		01 = 230 VAC		i = İç mekan modeli		E = Avrupa bağlantıları, fiş yok
	XC-6 = 6 istasyonlu						A = Avustralya prizi
	XC-8 = 8 istasyonlu						

Örnekler:

XC-801i-E = 8-istasyon kontrol ünitesi, 230 VAC Avrupa duvar adaptörü, iç mekan
XC-801-A = 8-istasyon kontrol ünitesi, 230 VAC dahili transformatör, Avustralya prizi dış mekan



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 16,5 cm
Genişlik: 14,6 cm
Derinlik: 5 cm



Plastik, dış mekan

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 9,5 cm

Uyumlu olduğu:



Solar Sync
Sensörü



ROAM Uzaktan
Kumanda



Soil-Click
Sensörü

ROAM XL Uzaktan Kumanda



Smart WaterMark

Solar Sync Sensörü ile kullandığında çevreye karşı sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır