

# PRO-SPRAY®

الموديلات: الشجيرات، 5 سم، 7.5 سم، 10 سم، 15 سم، 30 سم  
المدخل: 1/2 بوصة

## الميزات

- الموديلات: الشجيرات، 5 سم، 7.5 سم، 10 سم، 15 سم، 30 سم
- متوافق مع جميع النوزلات ذات الأسنان الداخلية
- لا يوجد مدخل جانبي (NSI) متوفر في موديلات 15 سم و30 سم
- تصميم مبتكر لسدادة التدفق التوجيهية
- فترة الضمان: 5 سنوات
- مطاط مانع للتسريب
- نابض متين
- جسم رشاش الرذاذ الأقوى على مستوى الصناعة
- تصميم مبتكر لمانع التسريب
- محبس مانع للارتداد Pro-Spray

## مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: 1.0 إلى 7.0 بار؛ 100 إلى 700 كيلوباسكال

## الخيارات المركبة في المصنع

- محبس مانع للتصريف (حتى ارتفاع 3 م)
- محبس مانع للارتداد متوفر في موديلات 10 سم، 15 سم، 30 سم
- غطاء تعريف بالمياه المعالجة

## الخيارات التي يركبها المستخدم

- محبس مانع للارتداد التصريف (حتى ارتفاع 3 متر؛ رقم القطعة 437400)
- غطاء تعريف بالمياه المعالجة (رقم القطعة 458520)
- ملحق مضاف على غطاء التعريف بالمياه المعالجة (رقم القطعة PROSRCCAP)

← = تتوفر أوصاف الميزات المتقدمة في الصفحة 58

## أغطية المياه المعالجة من Pro-Spray

تشتمل موديلات Pro-Spray على أغطية أرجوانية للتعريف بالمياه المعالجة متوفرة كخيار مركب في المصنع.



## PRO-SPRAY – منشئ المواصفات: الترتيب 2 + 1

الموديل	2 الخيارات
PROS-00 = محول شجيرات	(فارغ) = بلا خيارات
PROS-02 = قافز بطول 5 سم	CV = محبس مانع للتصريف مركب في المصنع (الموديلات المزودة بقافز فقط، الموديلات المزودة بقافز بطول 15 سم و30 سم التي يتم طلبها بتكوين CV لأن تكون مزودة بمدخل جانبي)
PROS-03 = قافز بطول 7.5 سم	R = غطاء جسم للتعريف بالمياه المعالجة مركب في المصنع (شجيرة محفورة باللون الأرجواني)
PROS-04 = قافز بطول 10 سم	
PROS-06 = قافز بطول 15 سم	
PROS-06-NSI = قافز بطول 15 سم (بلا مدخل جانبي)	
PROS-12 = قافز بطول 30 سم	
PROS-12-NSI = قافز بطول 30 سم (بلا مدخل جانبي)	

أمثلة:

PROS-04 = قافز بطول 10 سم

PROS-06 - CV = قافز بطول 15 سم، ومحبس مانع للتصريف

PROS-12 - CV - R = قافز بطول 30 سم، ومحبس مانع للتصريف، وغطاء جسم للتعريف بالمياه المعالجة



### PROS-02

ارتفاع الارتداد: 10 سم  
ارتفاع القافز: 5 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة



### PROS-00

ارتفاع الارتداد: 4 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة



### PROS-04

ارتفاع الارتداد: 15.5 سم  
ارتفاع القافز: 10 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة



### PROS-03

ارتفاع الارتداد: 12.5 سم  
ارتفاع القافز: 7.5 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة



### PROS-12 [I] PROS-12-NSI [ب]

ارتفاع الارتداد: 41 سم  
ارتفاع القافز: 30 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة



### PROS-06 [I] PROS-06-NSI [ب]

ارتفاع الارتداد: 22.5 سم  
ارتفاع القافز: 15 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: 1/2 بوصة