

01 **توفير في الوقت:** أدر عملية الري من أي مكان باستخدام هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر

02 **ترشيد استهلاك المياه:** تضبط تقنية Predictive Watering™ جداول الري استناداً إلى بيانات الطقس المحلية

03 **تبسيط الإدارة:** يسهل التحكم عبر لوحة المعلومات وواجهة شاشة اللمس عملية البرمجة

جاهز  Hydrawise™



جرب Hydrawise اليوم!

تفضل بزيارة [hydrawise.com](http://hydrawise.com)



## وحدة التحكم Pro-HC إدارة ري المسطحات الخضراء من أي مكان

يمكنك تحقيق أقصى قدر من الفعالية من خلال الجمع بين برنامج Hydrawise™ السحابي و وحدات التحكم من Pro-HC. يوفر لك نظام Hydrawise الأساسي المتميز الأدوات التي تحتاج إليها لإدارة التطبيقات السكنية بنجاح.

تقوم تقنية Predictive Watering بتعديل الجداول في ضوء توقعات درجة الحرارة، واحتمالات سقوط الأمطار، وسرعة الرياح، ومعدل الرطوبة لتوفير أقصى معدلات ترشيد استهلاك المياه مع الحفاظ على نضارة المسطحات الخضراء وجمالها. يراقب Hydrawise الأسلاك الموجودة بالموقع للتنبيه باحتياجات الصيانة قبل حدوث تلف مكلف في المسطحات الخضراء. لتحقيق أعلى مستوى من الحماية، أضف مقياس تدفق HC سهل التركيب الذي يراقب نظامك وينبهك بشأن الأنابيب أو الرشاشات المكسورة.

## وحدة تحكم PRO-HC، الميزات والمواصفات

### الميزات الأساسية

- واجهة سهلة الاستخدام تعمل باللمس
- مزودة بتكنولوجيا Wi-Fi لإتاحة إمكانية الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة
- طرازات ثابتة ذات 6 و12 و24 محطة
- محبس رئيسي مخصص لتشغيل المضخة
- مداخل أسلاك كبيرة
- جهاز استشعار مضمن بوحدة الميلي أمبير لاكتشاف أخطاء الأسلاك وإصدار تنبيهات
- تتوفر مداخل لعدد 2 جهاز استشعار للاستخدام مع أي من أجهزة استشعار Clik ومقياس تدفق HC
- الضمان سنتان

### الموديل



بلاستيكية داخلية/خارجية  
الارتفاع: 22.8 سم  
العرض: 25.0 سم  
العمق: 10.0 سم

مقياس تدفق HC - سن BSP ذكر  
1/4 بوصة (20 ملم)  
الارتفاع: 8.0 سم  
الطول: 23.2 سم  
العمق: 8.0 سم

مقياس تدفق HC - سن BSP ذكر  
1 بوصة (25 ملم)  
الارتفاع: 9.3 سم  
الطول: 26.2 سم  
العمق: 8.0 سم

مقياس تدفق HC - سن BSP ذكر  
1 1/2 بوصة (40 ملم)  
الارتفاع: 16.2 سم  
الطول: 43.1 سم  
العمق: 12.5 سم

مقياس تدفق HC - سن BSP ذكر  
2 بوصة (50 ملم)  
الارتفاع: 16.2 سم  
الطول: 44.7 سم  
العمق: 12.5 سم



### الميزات المتقدمة

- **تعديلات ري تنبؤية:** تعديلات يومية على الجداول (بناءً على بيانات الطقس المحلية) تراقب درجات الحرارة السابقة والحالية والمتوقعة ومعدلات هطول الأمطار والرطوبة وسرعة الرياح. هذا يسمح بتعديل أوقات الري والجداول الزمنية من أجل تحقيق التوازن بين توفير المياه وري النباتات بكفاءة.
- **اكتشاف حالة الأسلاك وإصدار تنبيهات:** تراقب وحدة التحكم Pro-HC باستمرار التيار الكهربائي المتدفق إلى محابس الملفات الكهربائية. إذا كان التيار مرتفعًا للغاية أو منخفضًا للغاية، فسيخبرك نظام Hydrowise الأساسي بالمحسب الذي لا يعمل بشكل صحيح. يسمح لك ذلك بإصلاح المحسب المعيب قبل حدوث تلف في المسطحات الخضراء.
- **منافذ استشعار متقدمة:** يمكن استخدام منفذ الاستشعار المخصصين للأغراض العامة في العديد من الوظائف المختلفة. يعمل منفذ الاستشعار مع مقاييس تدفق Hunter HC لمراقبة التدفق وإصدار التنبيهات، بالإضافة إلى أجهزة استشعار Hunter Clik وأجهزة استشعار المطر والترتبة القياسية لوقف الري. ومع توفر خيارات أجهزة الاستشعار اللاسلكية يمكن للمستخدمين إضافة أجهزة بالموقع لتحسين إمكانات مراقبة النظام.
- **تصميم متين يدوم:** تتميز وحدة التحكم Pro-HC بتصميم مزدوج الباب، مما يجعلها متينة للغاية في جميع الظروف الجوية. وهي تتضمن أيضًا مداخل أسلاك كبيرة لتسهيل تركيب أسلاك الملف الكهربائي.

### مقياس تدفق HC - الخيارات

الموديلات	الوصف
HC-075-FLOW-B	مقياس تدفق HC مزود بسن BSP ذكر 20 ملم
HC-100-FLOW-B	مقياس تدفق HC مزود بسن BSP ذكر 25 ملم
HC-150-FLOW-B	مقياس تدفق HC مزود بسن BSP ذكر 40 ملم
HC-200-FLOW-B	مقياس تدفق HC مزود بسن BSP ذكر 50 ملم
W-HC-FLOW-INT	مجموعة مقياس تدفق HC اللاسلكي، تتضمن جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال (868 ميجاهرتز)
W-HC-FLOW-AU	مجموعة مقياس تدفق HC اللاسلكي، تتضمن جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال (915 ميجاهرتز)

### PRO-HC - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4

1 الموديل	2 المحول	3 داخلية/خارجية	4 الخيارات
PHC-6 = وحدة تحكم محطات 6	00 = 120 فولت تيار متردد	(فارغة) = طراز خارجي (محول داخلي)	(فارغ) = بلا خيارات
PHC-12 = وحدة تحكم محطة 12	01 = 230 فولت تيار متردد		E = 230 فولت تيار متردد مع وصلات أوروبية
PHC-24 = وحدة تحكم محطة 24			A = 230 فولت تيار متردد مع وصلات أسترالية (الطرز الخارجي يتضمن محولاً داخلياً بسلك)

مثال:

PHC-2400 = 24 محطة، 120 فولت تيار متردد، وحدة تحكم بلاستيكية خارجية

موقع الويب hunterindustries.com | دعم العملاء +1-760-752-6037 | support@hydrowise.com

تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خلالها إلى بقاءك ضمن مجموعة عملاء Hunter لسنوات قادمة.

*Denise Mullikin*

Denise Mullikin، رئيس قطاع أنظمة ري المسطحات الخضراء والإضاءة الخارجية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2023 مملوكة لشركة Hunter Industries Inc. العلامة التجارية مملوكة لشركة Hunter Industries Inc. والعلامات الأخرى هي علامات تجارية مملوكة لشركة Hunter Industries Inc. ومُدرجة في الولايات المتحدة وبلدان معينة أخرى.