



- 01 **Kompakt:** Rotorun tüm faydalarını spreysel ölçüdeki paketten alın
- 02 **Kısa Atış Mesafesi:** 4,3 m atış mesafesi gibi minimum mesafeleri rotor ile sağlayın
- 03 **Güvenilir** PGJ zorlu koşullara yıllarca dayanması için imal edilmiştir

## PGJ ROTORUN

### *PGJ, Kompakt ve Spreysel Boyutunda bir Gövdede, bir Rotorun Bütün Avantajlarını Sunar*

PGJ, normalde spreysel gerektiren uygulamalarda döner sprinklerin tüm avantajlarını sağlamak için tasarlandı. Birçok özelliği arasında kolay montaj ve değiştirme, suyu verimli kullanan nozullar, kolay açma ayarı ve kauçuk bir kapakla gelen güvenlik ve dayanıklılık bulunur. PGJ, tek bir bölgede büyük ve küçük alanları birleştirmede büyük rotorlarla birlikte çalışarak spreyselin sağlamadığı bir kolaylığı ve verimliliği sunar. Doğru uygulamalarda kullanıldığında, PGJ daha az sayıda başlığın daha ekonomik bir fiyata daha verimli çalışmasına olanak verir.

# PGJ ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

## Özellikle

- Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Açı ayarı: 40 - 360 derece
- Nozul seçenekleri: 8
- Nozul aralığı: 0,50 - 4,0
- Standart olarak fabrika montajlı nozul: Yalnızca 2,0
- Fabrika montajlı kauçuk kapak
- Üst tarafından ayarlanabilir açı
- Hızlı kontrollü açı mekanizması
- Su ile kayganlaşan dişli mekanizması
- Garanti süresi: 2 yıl

## Şartnameleri

- Yarıçap: 4,3 - 11,6
- Debi: 0,13 - 1,23 m<sup>3</sup>/sa (2,2 - 20,5 l/dk)
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 - 3,8 bar (170 - 380 kPa)
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 6,9 bar (140 - 690 kPa)
- Yağmurlama hızları: 15 mm/sa yaklaşık
- Nozul Atış Yörüngesi: 14 derece yaklaşık

### PGJ - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1	Modeller	2	Standart Özellikler	3	Özellik Opsiyonları
	PGJ-00 = Çalı PGJ-04 = 10 cm Pop-up PGJ-06 = 15 cm Pop-up PGJ-12 = 30 cm Pop-up		Ayarlanabilir açı, 8 standart nozul		(boş) = Özellik yok V = Drenaj Çekvalfi R = Drenaj Çekvalfi ve artırılmış su ayırt etme kapağı

#### Örnekler:

PGJ-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı  
PGJ-06 - V = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açı, drenaj çekvalfli  
PGJ-12 - R = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açı, drenaj çekvalfli ve artırılmış su ayırt etme kapağı

## Modeller



### PGJ-00

Toplam Yükseklik: 18 cm  
Pop up Yüksekliği: N/A  
Çıkış Çapı: 3 cm  
Giriş Çapı: 1/2"



### PGJ-04

Toplam Yükseklik: 18 cm  
Pop up Yüksekliği: 10 cm  
Çıkış Çapı: 3 cm  
Giriş Çapı: 1/2"



### PGJ-06

Toplam Yükseklik: 23 cm  
Pop up Yüksekliği: 15 cm  
Çıkış Çapı: 3 cm  
Giriş Çapı: 1/2"



### PGJ-12

Toplam Yükseklik: 41 cm  
Pop up Yüksekliği: 30 cm  
Çıkış Çapı: 3 cm  
Giriş Çapı: 1/2"

## Gelişmiş Özellik

### KENDİNDEN HIZALI NOZULLAR

Kplay kurulum ve söküm için, kolay ayırt edilmesi için etiketlenmiştir.



### ARTILMIŞ SU AYIRT ET ME KAPAĞI

Mor etiketler ve kapaklar, içilebilir olmayan su kullanıldığını belirtmenin açık, hızlı ve basit bir yoludur.



### KOLAY İNCE AYARLAMA

Sprinkler üzerinden tornovida veya Hunter anahtarı ile kolay nozul ayarlamaları.



Websitesi [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Teknik Servis [TeknikDestek@hunterindustries.com](mailto:TeknikDestek@hunterindustries.com)

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.