

# HPC

这款智能灵活的控制解决方案结合了常见的 Pro-C™ 控制器的模块化性能和 Hydrawise® 软件的强大功能。

立即访问 [hydrawise.com](http://hydrawise.com) 试用 Hydrawise 软件

## 主要优势

- 站点数:
  - 4 到 23 个站点的传统接线方式
  - 混合式 EZ 解码器系统选项最多支持 32 个站点 (如果仅使用两线制, 则最多支持 28 个站点)
- 标准编程选项包含 6 个独立灌溉程序, 每个程序含 6 个启动时间
- 高级编程选项提供基于站点的编程, 最多共 6 个启动时间
- 2 个传感器输入端, 兼容任何开关型传感器和 HC 流量计
- 1 个水泵/主阀输出口用于启动继电器和激活主阀
- 支持 Wi-Fi, 便于快速连接 Hydrawise 软件
- 7 cm 全彩色触摸显示屏, 可在控制面板上进行简单编程
- 内置微电流传感器用于线路故障检测及警报

## 运行参数

- 变压器输入: 120 和 230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC): 1 A
- 站点输出 (24 VAC): 0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC): 0.28 A
- 2.4 GHz (仅限) 兼容 Wi-Fi 路由器, 802.11 b/g/n 20 MHz
- 支持的安全协议: WPA/WPA2 个人版 (仅限该版) TLS、SSL
- 认证: IP44 (室外)、UL、cUL、FCC、CE、UKCA、RCM、ISED
- 质保期: 2 年



HPC  
(塑料室内型/室外型)  
高: 22.9 cm  
宽: 25.4 cm  
厚: 11.4 cm




HPC 面板

HPC	
型号	说明
HPC-400	4 站基础型, 塑料壁挂式壳体, 120 VAC, 带美国线缆和插头
HPC-401-E	4 站基础型, 塑料壁挂式壳体, 230 VAC, 带欧洲线缆和插头
HPC-401-A	4 站基础型, 塑料壁挂式壳体, 230 VAC, 带澳大利亚线缆和插头
HPC-FP	Hydrawise 改装面板, 用于 Pro-C 控制器 (2014 年 3 月或更新的型号)

PC-系列站点扩展模块	
型号	说明
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块
PCM-1600	16 站插入式模块
PC-DM	EZ 解码器输出模块


## 兼容:



HC 流量计



ROAM 遥控器  
ROAM XL 遥控器



EZ Decoder System



智能水印  
公认为负责的的节水工具