

ST-1600-HS-BR

Además de para césped artificial, este robusto aspersor está diseñada para regar pastos, instalaciones hípcas, controlar el polvo y zonas de césped natural.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Opciones de boquillas: 6
- Boquilla estándar: n.º 20
- Rango de boquillas: n.º 16 a n.º 26
- Trayectoria de la boquilla: 22,5°
- Topes móviles con ajuste del arco a izquierda y derecha
- Configuración del sector: de 40° a 360° no reversible
- Torreta de boquilla de trinquete

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 32,5 a 50,3 m
- Caudal: 21,8 a 74,2 m³/h; de 364 a 1237 l/min
- Rango de presión de funcionamiento: 4 a 8 bares; 400 a 800 kPa
- Tasa de precipitación: 60 mm/h aproximadamente
- Período de garantía: 5 años para las piezas y componentes



ST-1600-HS-BR (alta velocidad)

(Modelo montado en vástago)
 Altura total: 22 cm
 Diámetro: 21 cm
 Tamaño de la entrada: BSP* de 2" (50 mm)

*Utilice el adaptador ref. 241400SP para conectar tubos de PVC de 2" (50 mm) si es necesario

ST-1600-HS-BR - DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS*

Boquilla	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min	■	▲	
16 ●	4.0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8	
	5.0	500	35	24,4	406	39,8	45,9	
	6.0	600	37	26,8	446	39,1	45,1	
	7	700	39	28,9	482	38	43,9	
Negro	8.0	800	41	31,2	520	37,1	42,9	
	4.0	400	34	24,3	405	42	48,6	
	5	500	37	27,1	452	39,6	45,8	
	6.0	600	39	29,8	496	39,1	45,2	
Negro	7	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2	
	8.0	800	43	34,8	580	37,6	43,5	
	4.0	400	35	32,7	545	53,4	61,7	
	5	500	39	36,5	609	48,1	55,5	
Negro	6.0	600	43	40,1	668	43,4	50,1	
	7	700	44	43,3	721	44,7	51,6	
	8.0	800	45	46,4	773	45,8	52,9	
	4.0	400	36	38,9	649	60,1	69,4	
Negro	5	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5	
	6.0	600	44	47,7	795	49,3	56,9	
	7	700	47	51,5	859	46,7	53,9	
	8.0	800	48	55,2	920	47,9	55,3	
Negro	4.0	400	37	45,9	765	67,1	77,4	
	5	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2	
	6.0	600	45	56,2	937	55,5	64,1	
	7	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2	
Negro	8.0	800	48,7	65	1084	54,9	63,3	
	4.0	400	38,4	53	883	71,8	82,9	
	5.0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5	
	6.0	600	46	64,6	1077	61	70,4	
Negro	7	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7	
	8.0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8	

*Todas las mediciones de los radios se toman a velocidad de rotación estándar. Ralentizar la rotación a la velocidad de rotación mínima agregará 3 o más metros al radio.

ST-1600-HS-BR instalado

