

ST-90-B

Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-90 je určený na inštaláciu do prírodných trávnikov, ktoré sa nachádzajú pri hracej ploche. Je perfektným riešením pre malé a stredne veľké ihriská.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Nastavenie výseče: 40° až 360°
- Mechanizmus výseče QuickCheck™
- Nastavenie výseče zhora
- Vodomačný prevodový mechanizmus
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom
- Trajektória trysky: 22,5°

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 31,4 m až 36,6 m
- Prietok: 16,9 až 20,9 m³/h; 282 až 348 l/min
- Rozsah prevádzkového tlaku: 6,9 až 8,3 bar; 690 až 830 kPa
- Zrážková výška: pribl. 35 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov na komponenty

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava gumeného krytu ST-90: Obj. č. 234200SP

ROTAČNÝ POSTREKOVÁČ ST

Model	Popis
ST-90-B-XX	8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, vnútorný závit BSP a predinštalovaná tryska č. 73 alebo 83



ST-90-B*

Celková výška: 29 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 14 cm
Vstupný závit: 1½" (40 mm) BSP

* Nie je určený na použitie so šachticou ST

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-90-B

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
73 ●	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
Oranžová	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ●	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
Žltohnedá	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Poznámky:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.

Vyžaduje minimálny dynamický tlak 7,0 bar; 700 kPa prenášaný do kĺbovej prípojky.

KÍBOVÉ PRÍPOJKY S VYSOKÝM PRIETOKOM

Tieto odolné kĺbové prípojky sa jednoducho umiestňujú a zaisťujú správnu inštaláciu výšku rotačného postrekovača.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Odolné kĺbové prípojky s vysokým prietokom a s tesniacimi krúžkami
- HSJ-4 pre rotačné postrekovače I-90 a ST-90 s vysokým prietokom a 50 mm (2") vstupmi

Kĺbové prípojky s vysokým prietokom

HSJ-4 = 50 mm model
HSJ-5 = 80 mm model



KÍBOVÉ PRÍPOJKY HSJ S VYSOKÝM PRIETOKOM - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Typ vstupu (z potrubnej tvarovky)	3 Typ výstupu (do vstupu postrekovača)	4 Spôsob výstupu	5 Dĺžka ramena
HSJ-4 = 50 mm odolná kĺbová prípojka	6 = 2" (50 mm) vonkajší závit BSP, horizontálne bočné pripojenie	D = 1½" (40 mm) vonkajší závit BSP	2 = Jednoduché zalomenie	12 = 12" (30 cm) rameno

Príklady:

HSJ-4-6D-212= HSJ 50 mm odolná kĺbová prípojka, 50 mm vonkajší závit BSP s horizontálnym bočným pripojením k potrubiu, 40 mm výstup k postrekovaču s vonkajším závitom BSP, jednoduché zalomenie a 30 cm rameno