



- 01 **Rápido:** Para el riego a la que detecta lluvia
- 02 **Inteligente:** Ahorra agua, al evitar regar con lluvia
- 03 **Conveniente:** Evita tener que parar el riego manualmente

## MINI-CLIK® SENSOR DE LLUVIA

### *La Manera Más Sencilla De Parar El Riego Automáticamente Mientras Lluve*

Regar un jardín durante una tormenta no sólo provoca que plantas y césped queden sobresaturados, también es un desperdicio de agua. El sensor de lluvia Mini Clik de Hunter proporciona la manera más sencilla y efectiva de evitar que los aspersores funcionen durante o después de cualquier cantidad de lluvia caída. Se instala fácilmente en cualquier sistema de riego automático. Mini-Clik detiene el riego programado cuando detecta que ha caído una cantidad preestablecida de lluvia. Este proceso automático garantiza que no se riegan los jardines durante una tormenta. Una vez ha pasado la tormenta, permite que el programador reinicie el riego normalmente. Mini-Clik es compatible con todos los programadores Hunter, y una vez conectado garantiza que un sistema no riega mientras llueve.

# MINI-CLIK® CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

## Características

- Fácilmente instalable en cualquier sistema automático de riego
- Resistente a la presencia de residuos, evitando cortes innecesarios
- Puede cerrar el sistema entre 3 y 25 mm de lluvia
- Incluye 7.6 m de cable con cubierta de 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) de dos conductores,
- Certificado UL
- Montaje opcional en canalón metálico instalado por el usuario para
- Mini-Clik (pedir SGM)
- Período de garantía : 5 años

## Especificaciones

- Voltaje interruptor: 24 V CA y 5 A
- Cableado: 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG), certificado UL, generalmente interrumpe el cable de tierra común entre las válvulas solenoides y el programador

## Modelos

**MINI-CLIK**  
8 cm (altura) x  
15 cm (anchura)



## SGM

Montaje opcional para canalera



## SG-MC

Armario protector de acero inoxidable para el sensor Mini-Clik



### MINI-CLIK®

Modelos	Descripción
MINI-CLIK	Sensor de lluvia
MINI-CLIK-NO	Sensor de lluvia con interruptor normalmente abierto
MINI-CLIK-C	Sensor de lluvia con montaje para conducto portacables
MINI-CLIK-HV	Sensor de lluvia para aplicaciones de alto voltaje de 120/240 VAC

### OPCIÓN INSTALADA POR EL USUARIO (Especificar Por Separado)

Modelos	Descripción
SGM	Montaje opcional para canalera
SG-MC	Armario protector de acero inoxidable para el sensor Mini-Clik

**Sitio web** [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | **Tel** +1 760-744-5240 | **Asistencia Técnica** [support@hunterindustries.com](mailto:support@hunterindustries.com)

Lo que nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, es el compromiso que hemos contraído de ofrecerle una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza de que siga formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.