



- 01 **灵活的设计：** 模块化站点扩展可以实现传统有线4到23站
- 02 **兼容两线制：** 用EZ-1解码器可支持最多32个站点的混合两线控制
- 03 **增强的传感器功能：** 两个传感器输入端可用于 Hunter Solar Sync™ 和开关式传感器

PRO-C™ 控制器

住宅和轻型商业系统的专业之选

新一代 Pro-C 控制器现已推出！借助全新 **P2C** 系列，您将获得广受欢迎的 Pro-C 系列的所有功能，例如灵活的站点数和简单的编程，以及更新的用户界面、宽大的背光显示屏以及改进的传感器和操作功能。

作为数十年来专业人士的选择，可靠的 Pro-C 控制器在一个紧凑的包装中提供了强大而又经济的灌溉管理功能，并有方便的扩展选项。Pro-C 用户可以选择传统接线、创新的 EZ 解码器控制或混合传统/两线运行。Pro-C 非常适合住宅和轻型商业景观项目，为新项目、改造或景观扩建提供了极大的灵活性。

Pro-C 控制器与 Hunter Solar Sync 传感器搭配使用时获得 Smart WaterMark 认证，可根据当地天气状况进行每日调整，以最大限度地节约用水。



■ 了解更多。请访问 hunterindustries.com 或联系当地销售经理。



PRO-C 性能和参数

主要优势

- 站点数：
 - 模块化 Pro-C 控制器
 - 4 到 23 个站点的传统接线方式
 - EZ 解码器混合运行最多可支持总共 32 站（如果仅为两线制，则最多支持 28 站）
- 3 个自动灌溉程序，每个程序 4 个启动时间，每个喷灌站点的运行时间为 6 小时
- 2 个传感器输入端用于 Solar Sync™ 或任意开关式传感器
- 1 个水泵/主阀输出口用于启动继电器和激活主阀
- 高可见度的背光显示屏，可在任何光线下进行简单编程
- 站点运行时间可选秒显示模式，从 1 秒到 5 分钟不等
- Easy Retrieve™ 内存手动备份和检索首选设置与程序
- QuickCheck™ 快速检测技术可对现场线路故障进行简单诊断
- 向后兼容 2014-2023 年之前的模块式 PC-400 型号

运行参数

- 变压器输入：120 VAC 或 230 VAC
- 变压器输出（24 VAC）：1 A
- 站点输出（24 VAC）：0.56 A
- 水泵/主阀输出（24 VAC）：0.28 A
- 认证：IP44（室外）、UL、cUL、FCC、CE、UKCA、RCM、ISED
- 质保期：2 年

PRO-C	
型号	说明
P2C-400	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，120 VAC，带美国线缆和插头
P2C-401-E	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，230 VAC，带欧盟线缆和插头
P2C-401-A	4 站基础型，塑料壁挂式壳体，230 VAC，带澳大利亚线缆和插头
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块
PCM-1600	16 站插入式模块
PC-DM	EZ 解码器输出模块

型号

塑料，室外型
高度：23 cm
宽度：25.4 cm
深度：11.4 cm



PCM300



PCM900



PCM1600



PC-DM



EPA WaterSense

添加 WaterSense™ 标签的 Solar Sync 传感器可改进该控制器的用水效率。

网站 hunterindustries.com | 客户支持 +1 760-752-6037

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您能在未来的岁月里一直陪伴在 Hunter 的客户大家庭之中。

Denise Mullikin, 总裁，景观灌溉与室外照明部门