



- 01 **Efficace:** L'eau est diffusée lentement, et directement sur la plante
- 02 **Intelligent:** Options de débit jusqu'à 23 l/h permettant une grande flexibilité
- 03 **Qualité:** Tous les goutteurs Hunter sont assemblés aux USA

GOUTTEUR BOUTON

La Quantité Exacte Directement sur la Plante

Les goutteurs bouton Hunter diffusent l'eau lentement et directement sur la plante, pour assurer une utilisation efficace de chaque goutte d'eau. Ils se présentent en trois références : autoperçant, fileté et taraudé. Les modèles autoperçant et 10/32 fileté sont disponibles dans les versions 1, 4, 8, 15 et 23 l/h, alors que le modèle 1/2" taraudé possède les versions 4 et 8 l/h. Ce large éventail de débits vous permet de donner à chaque plante ou arbre la quantité d'eau nécessaire, à partir d'un seul goutteur. Ils sont également munis d'un code couleur pour une identification immédiate de leur débit et arborent des contours rainurés, qui facilitent la manipulation lors de l'installation.

Un chapeau diffuseur est disponible en option pour permettre la distribution en douceur à un débit l/h élevé et pour éviter l'engorgement de l'écoulement du goutteur. Fabriqué par Hunter aux USA, ces goutteurs fusionnent une bonne diffusion de l'eau et une efficacité opérationnelle pour toute zone de micro-irrigation.

GOUTTEUR BOUTON CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Diffuse l'eau lentement et directement sur la plante
- Disponible en trois styles
- Compensation de la pression de 1-3.5bar
- Débit indiqué en unités métriques et impériales
- Assemblé aux USA
- Chapeau diffuseur disponible en option
- Les goutteurs auto-perçants peuvent s'installer dans des tuyaux de 1/2" et 1/4" sans outils

Caractéristiques Avancées

- Entrée munie de code couleur pour une identification immédiate du débit
- Contours rainurés pour une installation facile et sans outils
- Vaste gamme de taux de débit. Des options de débit entre 1 et 23 l/h, et les plantes reçoivent la bonne quantité d'eau à partir d'un seul goutteur

Spécifications Techniques

- Compensation de la pression de 1-3.5bar

CHAPEAU DIFFUSEUR

Distribution en douceur de l'eau à des débits élevés et protection du goutteur face aux engorgements.



GOUTTEUR BOUTON – SPÉCIFICATION

Modèle	Taux de débit	Entrée	Qté./Sac
HE	2, 4, 8, 15, 23 l/hr	B = Auto-perçant	25/100
		T = 10/32 Fileté	25/100
HEB	4, 8 l/hr	1/2" (15mm) Taraudé	25
HE	Diff = Diffuser/Bug Cap	Snap Fit	50

MODÈLES DE GOUTTEUR

	Modèle	Type Entrée	Débit (l/h)
	Bleu HE-050-B	Auto-perçant	2.0
	Noir HE-10-B	Auto-perçant	4.0
	Rouge HE-20-B	Auto-perçant	8.0
	Brun clair HE-40-B	Auto-perçant	15.0
	Orange HE-60-B	Auto-perçant	23.0
	Bleu HE-050-T	10/32 Fileté	2.0
	Noir HE-10-T	10/32 Fileté	4.0
	Rouge HE-20-T	10/32 Fileté	8.0
	Brun clair HE-40-T	10/32 Fileté	15.0
	Orange HE-60-T	10/32 Fileté	23.0
	Noir HEB-10	1/2" (15mm) Taraudé	4.0
	Rouge HEB-20	1/2" (15mm) Taraudé	8.0

Website hunterindustries.com | Services techniques SupportTechnique@hunterindustries.com

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.