

PRO-SPRAY™

هياكل رشاشات الرذاذ المتخصصة

Hunter®



هياكل قوية وتصميم يدوم

تتميز هياكل رشاشات Pro-Spray من Hunter، المصممة للعمل بقوة في أصعب مناطق الري، بتصميم دقيق لضمان الحصول على مستويات موثوقة من الأداء تدوم لفترات طويلة في التطبيقات السكنية والتجارية.

تحتوي جميع الطرازات كذلك على غطاء سهل الاستخدام مزود بحلقة سحب من أجل تقليل الأوساخ والانسدادات إلى أدنى حد. بالإضافة إلى ذلك، فإن رشاشات Pro-Spray متوافقة مع جميع النوزلات ذات الأسنان الداخلية القياسية في هذا المجال لتوفر بذلك قدرًا كبيرًا من مرونة الاستخدام.

تتميز رشاشات Pro-Spray، المتوفرة بارتفاعات متنوعة من ارتفاع الشجيرة وحتى ارتفاع 30 سم، بهيكل ممتين لا يُضاهى. ويمنع تصميم غطاء الهيكل الفريد من نوعه التسربات حتى في حالة فكه، وتمتاز السقطة المكونة من قطعتين بالموثوقية وسهولة الضبط.

تتوافق رشاشات Pro-Spray مع نوزلات Pro القابلة للضبط ونوزلات Pro الثابتة ونوزلات الرشاشات الدوارة MP Rotator™.



الرشاشات المعروضة في الصورة: رشاشات PRS40 للشجيرات، و Pro-Spray بارتفاع 5 سم، و PRS30 و PRS40 بارتفاع 10 سم، و Pro-Spray بارتفاع 15 سم، و PRS30 و PRS40 بارتفاع 30 سم

يشتمل خط منتجات Pro-Spray على هيكل قوي التحمل وغطاء متين مصمم لتحمل جميع الظروف حتى في أصعب البيئات.



السدادة الماسحة المصنوعة من مادتين

تم تصميم هذا المطاط المانع للتسريب متعدد الوظائف الذي ينشط بواسطة الضغط لتقليل منسوب التدفق. يعمل المطاط الذي لا يتطلب أي نوع من التنظيف في معدلات الضغط المنخفضة كما يتيح تركيب عدد أكبر من رؤوس رشاشات الرذاذ بنفس المنطقة. يعمل تصميم المطاط على حماية أنبوب التوصيل أثناء التشغيل، ومنع تراكم الأوساخ داخل السدادة في حالة ارتدادها، مما يقلل التصاقات أنبوب التوصيل.

نابض متين

يتميز خط منتجات Pro-Spray بأقوى نابض ارتداد من أجل الارتداد الإيجابي تحت أي ظروف.

محبس PRO-SPRAY المانع للتصريف

يمكنك الاختيار من مجموعة المحابس المانعة للتصريف سهلة الاستخدام يتم تركيبها في المصنع أو في موقع العمل من أجل تلافي التسرب ومنع تجمع المياه عند الرؤوس السفلية، مما يعمل على حماية المسطحات الخضراء من التلف مع تقليل معدلات إهدار المياه.

تنظيم للضغط بمعدل 2.1 بار و2.8 بار

تتم معايرة الرشاشات ذات القافز المزودة بوظيفة تنظيم الضغط من Hunter لتلبية احتياجات أي أعمال تركيب. يعمل الطراز PRS30 ذو الغطاء البني على زيادة كفاءة أداء الرشاشات التقليدية بمعدل ضغط يبلغ 2.1 بار (210 كيلوباسكال). كما أن الطراز PRS40 ذو الغطاء الرمادي مصمم للرشاشات الدوارة MP Rotator التي تتميز بالكفاءة وهو الرشاش الوحيد في السوق حاليًا ذو القافز المزود بوظيفة تنظيم للضغط بمعدل الضغط 2.8 بار (280 كيلوباسكال).

تقنية FLOGUARD™

في حالة فقدان أي نوزل، تقوم تكنولوجيا FloGuard بتقليل منسوب تدفق المياه من أنبوب التوصيل لتوليد تيار مؤشر بمعدل 1.9 لترات/الدقيقة (بارتفاع 3 م)، مما يؤدي إلى تلافي إهدار المياه ومنع تلف المسطحات الخضراء مع توفير مؤشر مرئي لأعمال الإصلاح المطلوبة.

غطاء هيكل مانع للتسرب

قد يؤدي السير على المسطحات الخضراء واستخدام معدات المسطحات الخضراء والتغيرات في درجة الحرارة ومعدلات ضغط دورات التشغيل إلى فك أغطية الهياكل. تستخدم معظم هياكل الرشاشات حلقة دائرية تؤدي إلى كسر السدادة فور فكها. تستطيع طرازات Pro-Spray تحمل أكثر من دورة كاملة بزاوية 360 درجة مع البقاء في حالة إحكام للغلق تحت أي ضغط.



Pro-Spray

المنافس



هياكل رشاشات PRO-SPRAY

Pro-Spray

يعد Pro-Spray، المصمم للمتخصصين، الاختيار المفضل للمقاولين. يعد Pro-Spray رشاش رذاذ يمتاز بالمتانة والموثوقية التي تلبى احتياجات مجموعة متنوعة من التطبيقات، وهو جاهز للاستخدام في المشروعات التجارية أو السكنية.

وظيفة تنظيم للضغط مضمنة لتقليل تكون شبورة الرذاذ وتوفير المياه

Pro-spray PRS30

مُنظَّم 2.1 بار (210 كيلو باسكال) بساق يوفر ضغطاً مثاليًا لتقليل معدلات إهدار المياه.

مميزات PRS30

- الطرازات: الشجيرات، 7.5 سم، 10 سم، 15 سم، 30 سم
- مُنظمة للضغط بمعدل 2.1 بار (210 كيلوباسكال)
- يتوفر موديل بمدخل جانبي (SI) في الموديلات بارتفاع 15 سم و30 سم
- لون غطاء التعريف بني لسهولة التمييز في الموقع
- محبس اختياري مانع للتصريف يتم تركيبه في المصنع أو موقع العمل (بارتفاع يصل إلى 4.3 أمتار)

Pro-Spray PRS40

بفضل المعايير بمعدل ضغط ثابت يبلغ 2.8 بار (280 كيلوباسكال)، يتوفر طراز PRS40 أفضل مستويات الأداء وكفاءة استهلاك المياه عند استخدامه مع نوزل الرشاش الدوار المبتكر MP Rotator.

مميزات PRS40

- الطرازات: الشجيرات، 7.5 سم، 10 سم، 15 سم، 30 سم
- مُنظمة للضغط بمعدل 2.8 بار (280 كيلوباسكال)
- يتوفر موديل بمدخل جانبي (SI) في الموديلات بارتفاع 15 سم و30 سم
- يمتاز غطاء التعريف بلون رمادي لسهولة تمييزه في الموقع
- محبس اختياري مانع للتصريف يتم تركيبه في المصنع أو موقع العمل (بارتفاع يصل إلى 4.3 أمتار)

الميزات الأساسية

- التطبيقات: السكنية/التجارية
- الموديلات: الشجيرات، 5 سم، 7.5 سم، 10 سم، 15 سم، 30 سم
- تصميم مبتكر لسدادة التدفق التوجيهية
- متوافق مع جميع النوزلات ذات الأسنان الداخلية
- يتوفر موديل بمدخل جانبي (SI) في الموديلات بارتفاع 15 سم و30 سم
- محبس اختياري مانع للتصريف يتم تركيبه في المصنع أو موقع العمل (بارتفاع يصل إلى 3 أمتار)
- فترة الضمان: 5 سنوات



أغطية المياه المعالجة من Pro-Spray تشمل طرازات Pro-Spray على أغطية أرجوانية للتعريف بالمياه المعالجة متوفرة كخيار مركب في المصنع.



Pro-Spray PRS بتكنولوجيا FloGuard

حدد خيار FloGuard بموديلات PRS للحصول على حماية إضافية من إهدار المياه وتلف المسطحات الخضراء في حالة فقدان أي نوزل.



موقع الويب hunterindustries.com | دعم العملاء +1-760-752-6037 | خدمات الدعم الفني +1-760-591-7383

تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خلالها لأن نكون ضمن مجموعة عملاء Hunter لسنوات قادمة.

Gene Smith

Gene Smith، الرئيس، ري المسطحات الخضراء والإضاءة الخارجية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لشركة Hunter Industries™. يُعد اسم Hunter وشعار Hunter، وجميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لشركة Hunter Industries ومسجلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.