



- 01 **Risparmio di tempo:** Gestite l'irrigazione ovunque vi troviate tramite smartphone, tablet o computer
- 02 **Risparmio d'acqua:** La tecnologia Predictive Watering™ regola i programmi di irrigazione in base ai dati meteorologici locali
- 03 **Facilità di utilizzo:** Il pannello di controllo e l'interfaccia touchscreen semplificano la programmazione



Risparmiate acqua e salvaguardate l'ambiente con il programmatore HC predisposto per il Wi-Fi e la piattaforma Hydrawise

Ottenete la massima efficienza unendo il software basato su cloud Hydrawise ai programmatori di irrigazione Hunter HC. La potente piattaforma Hydrawise offre tutti gli strumenti necessari per gestire efficacemente gli impianti residenziali.

Grazie alla tecnologia Predictive Watering, potete modificare i programmi in base alle temperature previste, alla probabilità di piogge, al vento e all'umidità per ottenere il massimo risparmio di risorse idriche e preservare la rigogliosità e la buona salute dei terreni. Hydrawise monitora il cablaggio per richiamare l'attenzione sulle esigenze di manutenzione prima che si verifichino costosi danni alle aree irrigate. Per il massimo livello di protezione, aggiungete un misuratore di portata HC semplice da installare per ricevere notifiche automatiche in caso di tubi o irrigatori guasti.



Provate subito Hydrawise!

Visitate hydrawise.com



<https://hunter.info/hydrawise>



PROGRAMMATORE HC CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi principali

- Numero di stazioni: 6 o 12 (modello fisso per interni)
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- L'opzione di programmazione avanzata offre la possibilità di programmare singolarmente ogni stazione impostando fino a 6 orari di partenza
- Due ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Clik o misuratore di portata HC
- Le uscite delle stazioni possono anche essere utilizzate per attivare un relè di avvio della pompa o una master valve
- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrowise
- Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi di difetti di cablaggio

Caratteristiche di funzionamento

- Ingresso trasformatore: 120 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni

Opzioni installate dall'utente

- Il misuratore di portata HC wireless consente il monitoraggio senza fili della portata negli impianti predisposti per Hydrowise

HC	
Modello	Descrizione
HC-600i	Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni e trasformatore da 120 V CA
HC-601i-E	Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni e trasformatore da 230 V CA con collegamenti europei
HC-601i-A	Supporto fisso a parete per interni, 6 stazioni e trasformatore da 230 V CA con collegamenti australiani
HC-1200i	Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni e trasformatore da 120 V CA
HC-1201i-E	Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni e trasformatore da 230 V CA con collegamenti europei
HC-1201i-A	Supporto fisso a parete per interni, 12 stazioni e trasformatore da 230 V CA con collegamenti australiani

Modelli

In plastica per interni

Altezza: 15,2 cm
Larghezza: 17,8 cm
Profondità: 3,3 cm



HC-075-FLOW-B

(filettatura BSP maschio da 3/4")
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 23,2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 0,9 kg

HC-150-FLOW-B

(filettatura BSP maschio da 1 1/2")
Altezza: 16,2 cm
Lunghezza: 43,1 cm
Profondità: 12,5 cm
Peso: 6,6 kg

HC-100-FLOW-B

(filettatura BSP maschio da 1")
Altezza: 9,3 cm
Lunghezza: 26,2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 1,4 kg

HC-200-FLOW-B

(filettatura BSP maschio da 2")
Altezza: 16,2 cm
Lunghezza: 44,7 cm
Profondità: 12,5 cm
Peso: 7,4 kg

HC - OPZIONI

Modelli	Descrizione
HC-075-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 3/4"
HC-100-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 1"
HC-150-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 1 1/2"
HC-200-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 2"
W-HC-FLOW-INT	Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (868 MHz)
W-HC-FLOW-AU	Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (915 MHz)

Sito web hunterindustries.com | Assistenza clienti +1-760-752-6037 | Assistenza tecnica +1-760-591-7383 support@hydrowise.com

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

Gene Smith, Presidente,
Irrigazione e Illuminazione Esterna

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi. Si prega di riciclare.

LIT-694 BR IT D 4/21