

Hydrawise™ 控制器

基于网络的软件



于任何时间、任何地方都可管理您的灌溉系统

用您的手机、平板电脑或计算机在任何时间、任何地方远程访问控制您的灌溉系统，减少昂贵的服务要求。不再浪费水，不再有植物枯萎。



易于使用

一步一步的设置向导，简单且直接的安装；从智能手机、平板电脑和个人电脑应用程序的仪表盘控制；控制器上的触摸屏界面。



节省用水

利用气象站信息和当地气象预报进行预测，对灌溉进行调整、监测、测量并且报告。



节省时间

随时随地通过手机、平板电脑或计算机进行远程访问；通过帐户登录访问承包商管理功能。



监测用水量

可选择流量计检测破损的管道和喷头、故障线路或漏水阀门；查看每一个浇水周期（需流量表）用水量，并发现某个区域的用水量是否正常。

HC Controller with Hydrawise™

基于网络的软件

特征

- 从家里或办公室，通过一个智能设备管理您的客户 / 控制器。
- “预测浇水”：基于当地的天气状况智能调整浇水。
- 通过应用程序 APP 进行远程控制，提高效率。
- 基于天气预报温度、降雨、湿度和风速的预设浇水时间表。
- 免费接入机场气象站，获得本地天气数据。
- 在线存储灌溉和景观图。
- 使用应用程序接收远程故障诊断的通知。
- 带背光的全图形触摸屏。

可选附件 / 功能

- 通过安装可选流量表可进行流量监测，获得每个区域的过流量或低流量警报以及用水量报告。
- 短信提醒通知。
- 连接 5 个气象站，跟踪当地天气信息。
- 将 12 站控制器扩展至 24、36 站。

HC - 编号: 1 + 2 + 3 + 4			
1 型号	2 变压器	3 室内型 / 室外型	4 可选项
HC-6 = 6站控制器，带 Wi-Fi 连接 HC-12 = 12站控制器，带 Wi-Fi 连接 HC-601i = 6站室内型控制器，带 Wi-Fi 连接，无变压器 HC-1201i = 12站室内型控制器，带 Wi-Fi 连接，无变压器	01 = 230 VAC	i = 室内型	(空白) = 无 E = 230 VAC 带欧洲标准的接头 A = 230 VAC 带澳洲标准的接头 (室外型有内接变压器和线缆)

实例：

- HC-601i** = 6-站 230 VAC 室内型，塑料外壳控制器，无变压器
- HC-1201i** = 12-站 230 VAC 室内型，塑料外壳控制器，无变压器
- HC-601i-A** = 6-站 230 VAC 澳洲标准接头，室内型，塑料外壳控制器
- HC-1201i-A** = 12-站 230 VAC 澳洲标准接头，室内型，塑料外壳控制器
- HC-601i-E** = 6-站 230 VAC 欧洲标准接头，室内型，塑料外壳控制器
- HC-1201i-E** = 12-站 230 VAC 欧洲标准接头，室内型，塑料外壳控制器



Rain-Clik 传感器提升保护，在线关闭浇水。

可选流量表，实现流量警报，并监测用水量

HYDRAWISE - 软件计划(可选)	
型号	描述
HC-PLAN-ENTHUSIAST	爱好者计划 - 接收短信提醒，使用额外的气象站
HC-PLAN-CONTRACTOR	承包商计划 - 管理多达50个控制器和5个承包商的工作人员
HC-PLAN-BRONZE	铜牌计划 - 管理多达100个控制器和15个承包商的工作人员
HC-PLAN-SILVER	银牌计划 - 管理多达150个控制器和30个承包商的工作人员
HC-PLAN-GOLD	金牌计划 - 管理多达200个控制器和45个承包商的工作人员
HC-PLAN-PLATINUM	白金计划 - 管理多达200个或以上控制器和45个或以上承包商的工作人员

*所有计划都是1年有效期

HC - 选项	
型号	描述
HC-1200M	12 站扩展模块
HC-075-FLOW-B	流量表，20mm(3/4寸)BSP 螺纹接口
HC-100-FLOW-B	流量表，25mm(1寸)BSP 螺纹接口

扫一扫，轻松获取更多信息.....



网站二维码



微信二维码

