



- 01 **节省时间**：使用智能手机、平板电脑或计算机随时随地管理
- 02 **节约用水**：Predictive Watering™ 技术根据当地气象资料调整灌溉计划
- 03 **使用简单**：工作台控制和触摸屏界面简化了编程过程



使用支持Wi-Fi的 HC 控制器和 Hydrawise 平台节水并保护景观

将基于云的 Hydrawise 软件与 Hunter HC 灌溉控制器结合使用，实现最高效率。强大的 Hydrawise 平台为您提供了成功管理住宅项目所需的工具。

Predictive Watering 技术根据气温预报、降雨概率、风速和湿度调整灌溉计划，确保最大限度节约用水，同时保持景观健康、美观。Hydrawise 监控现场线缆情况，以便在景观遭到严重破坏之前发出提醒注意维护。为了达到最高的保护等级，请添加一个安装简单的 HC 流量计，来提醒您管道或灌水器损坏。



今天尝试 **Hydrawise!**
访问 [hydrawise.com](https://hunter.info/hydrawise)



<https://hunter.info/hydrawise>



HC 控制器性能与规格说明

主要优势

- 站点数：6 或 12（室内固定型）
- 标准编程选项允许 6 个独立灌溉程序，每个程序含 6 个启动时间
- 高级编程选项提供基于站点的编程，总启动时间最多为 6 个
- 两个传感器输入端，适用于任何开关型传感器和 HC 流量计
- 站点输出端口也可用于激活水泵启动继电器或主阀
- 支持 Wi-Fi，便于快速连接 Hydrowise 软件
- 7 cm 全彩色触摸显示屏，可在控制面板上进行简单编程
- 内置微电流传感器用于线路故障检测及警报

运行参数

- 变压器输入：120 VAC
- 变压器输出 (24 VAC)：1 A
- 站点输出 (24 VAC)：0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC)：0.28 A
- 认证：UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期：2 年

用户安装选项

- 无线 HC 流量计可以实现对适用 Hydrowise 的系统进行无线流量监控

HC	
型号	说明
HC-600i	固定式 6 站、塑料室内壁挂式、120 VAC 变压器
HC-601i-E	固定式 6 站、塑料室内壁挂式、230 VAC 变压器、带欧洲标准插头
HC-601i-A	固定式 6 站、塑料室内壁挂式、230 VAC 变压器、带澳大利亚标准插头
HC-1200i	固定式 12 站、塑料室内壁挂式、120 VAC 变压器
HC-1201i-E	固定式 12 站、塑料室内壁挂式、230 VAC 变压器、带欧洲标准插头
HC-1201i-A	固定式 12 站、塑料室内壁挂式、230 VAC 变压器、带澳大利亚标准插头

型号

塑料室内型
高：15.2 cm
宽：17.8 cm
厚：3.3 cm



HC-075-FLOW-B
(20 mm BSP 阳螺纹)
高：8 cm
长：23.2 cm
厚：8 cm
重量：0.9 kg

HC-100-FLOW-B
(25 mm BSP 阳螺纹)
高：9.3 cm
长：26.2 cm
厚：8 cm
重量：1.4 kg

HC-150-FLOW-B
(40 mm BSP 阳螺纹)
高：16.2 cm
长：43.1 cm
厚：12.5 cm
重量：6.6 kg

HC-200-FLOW-B
(50 mm BSP 阳螺纹)
高：16.2 cm
长：44.7 cm
厚：12.5 cm
重量：7.4 kg

HC - 选配件

型号	说明
HC-075-FLOW-B	流量计，带 20 mm BSP 螺纹
HC-100-FLOW-B	流量计，带 25 mm BSP 螺纹
HC-150-FLOW-B	流量计，带 40 mm BSP 螺纹
HC-200-FLOW-B	流量计，带 50 mm BSP 螺纹
W-HC-FLOW-INT	无线 HC 流量计套件，包含发射器和接收器 (868 MHz)
W-HC-FLOW-AU	无线 HC 流量计套件，包含发射器和接收器 (915 MHz)

网站 hunterindustries.com | 客户支持 +1760-752-6037 | 技术服务 +1760-591-7383 support@hydrowise.com

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您在未来的岁月里一直陪伴在亨特的客户大家庭中。

Gene Smith, 总裁,
景观灌溉与室外照明部门