

BTT

利用智能手机控制型地上灌溉的优点，更方便地控制软管控制符。

主要优势

- 区域编号：
- 1 或 2
- 干电池供电、蓝牙控制的时间控制阀
- 1 部智能手机能够管理的控制器数量不受限制
- 可设置 4 次启动时间，每次 1 秒至 24 小时的运行时间
- 循环模式支持在用户定义的灌溉时间窗口内重复进行灌溉，特别适用于滴灌系统或灌溉发芽期种子
- 在非生产季节，可暂停灌溉（最长 99 天），特别适用于季节性市场
- 支持手动操作按钮，无需智能手机即可快速操作
- 1 小时后自动关水，防止浪费水资源
- 电池电量低时 LED 灯闪烁，提示更换电池
- 安全密码保护，防止灌溉计划表遭未经授权的更改
- 附带碱性电池，支持快速安装
- 附带快接接头

运行参数

- 两节 1.5V AA 碱性电池（内含）
- BTT-101 流量：19 到 64 LPM（1,130 到 3,860 LPH）
- BTT-201 流量：15 到 57 LPM（908 到 3,840 LPH）
- 建议工作压力：0.5 到 8 bar（50 到 800 kPa）。
- 认证：塑料 IPX6、蓝牙 4.2 BLE、UL、c-UL、FCC、CE、RCM
- 质保期：2 年

APP参数

- iOS® 9.0 或以上
- Android™ 4.4 或以上
- 最大通讯距离：10 m



BTT-101
进口直径：¾" 和 1"
出口直径：¾"
高：16.8 cm
宽：12 cm
厚：6 cm



BTT-201
进口直径：¾" 和 1"
出口直径：¾"
高：15.7 cm
宽：13.5 cm
厚：7.6 cm



BTT-LOC
(可选)
进口直径：¾"
出口直径：适用于连接
16-18 mm 的滴灌管
高：7 cm
宽：3 cm



压力调节器
(可选)
进口直径：¾"
出口直径：¾"
高：7 cm
宽：4 cm

BTT	
型号	说明
BTT-101	1 个区域的蓝牙时间控制阀，1" BSP 和 ¾" 软管螺纹、快速连接接头
BTT-201	2 个区域的蓝牙时间控制阀，1" BSP 和 ¾" 软管螺纹、快速连接接头
BTT-LOC	BTT 接头，接 16-18 mm 滴灌管

压力调节器	
型号	说明
PRLG203FH3MH	1.4 bar (138 kPa) 压力调节器，¾" 软管螺纹
PRLG253FH3MH	1.7 bar (172 kPa) 压力调节器，¾" 软管螺纹
PRLG303FH3MH	2 bar (207 kPa) 压力调节器，¾" 软管螺纹
PRLG403FH3MH	2.8 bar (276 kPa) 压力调节器，¾" 软管螺纹

BTT 时间控制阀



Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG Inc 所有的注册商标，亨特实业公司对此类商标的所有使用方式均已获得许可。iOS 是思科在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，经许可使用。Android 是 Google LLC 的商标。