

Sfrutta i vantaggi di un impianto di irrigazione fuori terra controllato da smartphone, per accedere più facilmente al rubinetto.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di zone: - 1 o 2
- Centralina da rubinetto a batteria con programmazione Bluetooth
- Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori
- Tempi di irrigazione da 1 secondo a 24 ore con 4 diversi orari di partenza
- La Modalità Ciclo ripete l'irrigazione per un tempo sempre uguale con intervalli definiti dall'utente, ideale per impianti a goccia o per la germinazione dei semi
- Può sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare, ideale per i mercati con irrigazione stagionale
- Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone
- Chiusura automatica dell'acqua dopo un'ora per evitare sprechi
- La luce a LED di avviso per batteria scarica lampeggia quando la batteria è da sostituire
- Protezione con password per evitare cambi di programmazione non autorizzati
- Pile alcaline incluse per un'installazione più veloce
- Include un raccordo rapido maschio

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Due pile alcaline AA da 1,5 V (incluse)
- Portata del BTT-101: da 19 a 64 l/min (da 1130 a 3860 l/h)
- Portata del BTT-201: da 15 a 57 l/min (da 908 a 3840 l/h)
- Pressione consigliata: da 0,5 a 8 bar (da 50 a 800 kPa).
- Omologazioni: Plastic IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, c-UL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 2 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APP

- iOS®9.0 o versione superiore
- Android™ 4.4 o superiore
- Distanza di comunicazione massima: 10 m



BTT-101
 Diametro di ingresso: ¾" e 1"
 Diametro di uscita: ¾"
 Altezza: 16,8 cm
 Larghezza: 12 cm
 Profondità: 6 cm



BTT-201
 Diametro di ingresso: ¾" e 1"
 Diametro di uscita: ¾"
 Altezza: 15,7 cm
 Larghezza: 13,5 cm
 Profondità: 7,6 cm



BTT-LOC
 (facoltativo)
 Diametro di ingresso: ¾"
 Diametro di uscita: ala gocciolante da 16-18 mm
 Altezza: 7 cm
 Larghezza: 3 cm



Regolatore di pressione
 (facoltativo)
 Diametro di ingresso: ¾"
 Diametro di uscita: ¾"
 Altezza: 7 cm
 Larghezza: 4 cm

| BTT | |
|---------|--|
| Modello | Descrizione |
| BTT-101 | Timer da rubinetto Bluetooth (1 zona), filetti BPS da 1" e ¾", raccordo rapido maschio |
| BTT-201 | Timer da rubinetto Bluetooth (2 zone), filetti BPS da 1" e ¾", raccordo rapido maschio |
| BTT-LOC | Adattatore BTT per ala gocciolante da 16-18 mm |

| REGOLATORE DI PRESSIONE | |
|-------------------------|---|
| Modello | Descrizione |
| PRLG203FH3MH | regolatore di pressione da 1,4 bar (138 kPa), filetto da ¾" |
| PRLG253FH3MH | regolatore di pressione da 1,7 bar (172 kPa), filetto da ¾" |
| PRLG303FH3MH | regolatore di pressione da 2 bar (207 kPa), filetto da ¾" |
| PRLG403FH3MH | regolatore di pressione da 2,8 bar (276 kPa), filetto da ¾" |

BTT



Il termine e i logotipi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è concesso in licenza. Android è un marchio di Google LLC.