

BTT

Akıllı telefonla kontrol edilen, musluk ucuna daha kolay erişim için yerin üzerinde yapılan sulamadan yararlanın.

KILIT AVANTAJLAR

- Bölge sayısı:
– 1 veya 2
- Bluetooth kontrollü pilli musluk zamanlayıcı
- 1 akıllı telefon, sınırsız sayıda kontrol cihazını yönetir
- 4 başlangıç zamanlı 1 saniye ila 24 saatlik çalışma süresi
- Döngü modu, kullanıcının tanımladığı sulama pencereleri dahilinde sürekli olarak tekrarlanır, bu da damlama sistemleri için veya tohumlama esnasında mükemmeldir.
- Sezon dışı dönemlerde 99 güne kadar sulamayı askıya alın, dönemsel sulamalar için mükemmeldir
- Akıllı telefon olmadan hızlı çalıştırmak için manüel basma tuşu
- 1 saatten sonra suyu otomatik kapatma özelliği su israfını önler
- Yanıp sönen LED düşük batarya uyarısı bataryanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir
- Güvenli parola koruması izinsiz program değişikliklerini önler
- Daha hızlı kurulum için alkalin piller dahildir
- Quick kaplin adaptörü dahildir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- İki 1,5 V AA alkalin pil (dahil)
- BTT-101 debi: 19 ila 64 LPM (1,130 ila 3,860 LPH)
- BTT-201 debi: 15 ila 57 LPM (908 ila 3,840 LPH)
- Tavsiye edilen basınç: 0,5 ila 8 bar (50 ila 800 kPa).
- Onaylar: Plastik IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, c-UL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl

UYGULAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- IOS®9.0 veya üstü
- Android™ 4.4 veya üstü
- Maksimum iletişim mesafesi: 10 m



BTT-101

Giriş çapı: ¾" ve 1"
Çıkış çapı: ¾"
Yükseklik: 16,8 cm
Genişlik: 12 cm
Derinlik: 6 cm



BTT-201

Giriş çapı: ¾" ve 1"
Çıkış çapı: ¾"
Yükseklik: 15,7 cm
Genişlik: 13,5 cm
Derinlik: 7,6 cm



BTT-LOC

(opsiyonel)
Giriş çapı: 2 cm
Çıkış çapı: 16 ila 18 mm damlama borusu
Yükseklik: 7 cm
Genişlik: 3 cm



Basınç Regülatörü

(opsiyonel)
Giriş çapı: ¾"
Çıkış çapı: ¾"
Yükseklik: 7 cm
Genişlik: 4 cm

BTT	
Model	Açıklama
BTT-101	1 Bölge Bluetooth Musluk Zamanlayıcı, 1" BSP ve ¾" hortum ucu, hızlı kaplin adaptörü
BTT-201	2 Bölge Bluetooth Musluk Zamanlayıcı, 1" BSP ve ¾" hortum ucu, hızlı kaplin adaptörü
BTT-LOC	16 ila 18 mm damlama borusu için BTT adaptörü

BASINÇ REGÜLATÖRÜ	
Model	Açıklama
PRLG203FH3MH	1,4 bar (138 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu
PRLG253FH3MH	1,7 bar (172 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu
PRLG303FH3MH	2 bar (207 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu
PRLG403FH3MH	2,8 bar (276 kPa) basınç regülatörü, ¾" hortum ucu

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır ve Hunter Industries tarafından bu işaretlerin tüm kullanımları lisans kapsamındadır. iOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco'ya ticari marka veya tescilli ticari markadır ve lisans kapsamında kullanılır. Android, Google LLC'ye ait bir ticari markadır.

BTT

