

ST-1200-BR

Économique, l'arroseur ST-1200-BR est la solution idéale pour les prés, les grands enclos, les arènes, le dépeussierage et le lavage à grandes eaux.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Buses disponibles: 5 (incluses)
- Buses standard: n° 12
- Gamme de buses: n° 10 à 18
- Angle de la buse: 22.5°
- Entraînement par engrenages isolé et lubrifié à la graisse
- Tubes de buse: courts et longs (inclus)
- Réglage du secteur à l'aide de butées mobiles (gauche et droite)
- Réglage du secteur: 40° à 360° non réversible
- Tête de buse à cliquet

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée: 20,4 à 35,1 m
- Débit: 6,13 à 29,76 m³/h; 102,1 à 495,9 l/min
- Plage de pression recommandée :
- 2,0 à 6,0 bar ; 200 à 600 kPa



ST-1200-BR

Hauteur totale : 30 cm
Longueur totale : 30 cm
Largeur totale : 10 cm
Taille de l'entrée : BSP 1½"
(40 mm)

Inclus

Tubes courts et longs

*Utilisez un raccord référence 241401SP pour relier au tube PVC 1½" (40 mm) si nécessaire

PERFORMANCES DES BUSES ST-1200-BR

Buse	Pression		Portée m	DÉBIT		Précip po/h	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
10 ● Noir	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ● Noir	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ● Noir	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ● Noir	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ● Noir	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

ST-1200-BR installé

