

ST-1200-BR

ST-1200-BR è la turbina economica, montata su asta, ideale per pascoli, recinti, stadi, per il controllo della polvere e l'irrigazione di lavaggio.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Opzioni ugelli: 5 (incluso)
- Ugello standard: n. 12
- Gamma ugelli: dal n. 10 al n. 18
- Traiettoria ugello: 22,5°
- Sistema di ingranaggi lubrificato a grasso
- Cilindro ugelli: corto e lungo (inclusi)
- Regolazione dell'arco: arresti mobili (destra/sinistra)
- Impostazione dell'arco: da 40° a 360° senza inversione
- Torretta ugello con frizione

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Raggio: da 20,4 a 35,1 m
- Portata: da 6,13 a 29,76 m³/h; da 102,1 a 495,9 l/min
- Intervallo di pressione consigliato: da 2,0 a 6,0 bar; da 200 a 600 kPa



ST-1200-BR

Altezza complessiva: 30 cm
Lunghezza complessiva: 30 cm
Larghezza complessiva: 10 cm
Dimensione del filetto d'ingresso:
40 mm (1 1/2") BSP

Inclusi

Cilindri corti e lunghi

*Se necessario utilizzare l'adattatore P/N 241401SP per i collegamenti ai tubi in PVC da 38 mm (1 1/2")

DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO ST-1200-BR

Ugello	Pressione		Raggio m	Portata		Precip. pollici/ora	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
10 ● Nero	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ● Nero	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ● Nero	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ● Nero	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ● Nero	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

ST-1200-BR installato

