

ST-1200-BR

Cenovo výhodný rotačný postrekovač ST-1200-BR je ideálnym riešením na pastviny, do ohrád a arén, na znižovanie prašnosti a na zalievanie.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Výber trysiek: 5 (priložené)
- Štandardná tryska: č. 12
- Rad trysiek: č. 10 až č. 18
- Trajektória trysky: 22,5°
- Izolovaný prevodový mechanizmus s mazivom
- Hlavice trysiek: krátke a dlhé (priložené)
- Nastavenie výšče posuvnými zarážkami (ľavá a pravá)
- Nastavenie výšče: 40° po nepretáčavých 360°
- Zdvojená ozubená poistka telesa na nastavenie výšče

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 20,4 m až 35,1 m
- Prietok: 6,13 až 29,76 m³/h; 102,1 až 495,9 l/min
- Odporúčaný rozsah tlakov: 2,0 až 6,0 bar; 200 až 600 kPa



ST-1200-BR

Celková výška: 30 cm
Celková dĺžka: 30 cm
Celková šírka: 10 cm
Vstupný závit: 1½" (40 mm) BSP

Súčasti dodávky

Krátke a dlhé valce

* V prípade potreby použite adaptér s obj. č. 241401SP na pripojenie k 1½" (38 mm) PVC potrubiu

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1200-BR

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zrážková výška (palce/h)	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
10 ● Čierna	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12 ● Čierna	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14 ● Čierna	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16 ● Čierna	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18 ● Čierna	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

Nainštalovaný model ST-1200-BR

