

# ST-90

Az ST-90 műfüves pályákra készült rotoros szórófejet a játéktér melletti természetes füves területen kell telepíteni - tökéletes megoldás kis és közepes méretű pályákhoz.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Beállítható forgásszög: 40° - 360°-ig
- QuickCheck™: a beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Felülről állítható
- Vízkénésű fogaskerék hajtómű
- Logo-val ellátott gumifedéllel szállítjuk
- Fúvóka kilépési szöge: 22,5°

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Sugár: 31,4 - 36,6 m
- Vízhhozam 16,9 - 20,9 m<sup>3</sup>/óra; 282 - 348 l/perc
- Működési nyomástartomány: 6,9 - 8,3 bar; 690-830 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 35 mm/óra
- Garanciális idő: 5 év az alkatrészekre

## A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Védő gumifedél ST-90-hez, cikkszám: 234200SP

ST SZÓRÓFEJ	
Modell	Leírás
ST-90-B-XX	8 cm kiemelkedésű, menetes fedelű, állítható szögű, műanyag kiemelkedő résszel, BSP belső menettel, előre behelyezett #73 vagy #83-as fúvókával



### ST-90\*

Teljes magasság: 29 cm  
8 cm kiemelkedésű  
Átmérője: 14 cm  
Bemenet: 1½" (40 mm)BSP

\* az ST szelepknába nem építhető be

## ST-90 FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYADATAI

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar 1,7-3,8	kPa		m <sup>3</sup> /óra	l/perc	■	▲
73 ●	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ●	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
Szürkés- barna							

### Megjegyzés:

Az öntözési intenzitást 180°-ra számítottuk ki.  
360°-os forgásszögnél ossza el az intenzitás értékét 2-vel.

Legalább 7,0 bar; 700 kPa dinamikus nyomás szükséges a swing joint bemeneti oldalán.

# CSUKLÓS FEJBKÖTŐ NAGY VÍZMENNYISÉGRE

Ezzel a tartós csuklós fejbekötővel könnyen be lehet állítani és rögzíteni a szórófej magasságát

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Nagy igénybevételre készült, előre szerelt PVC csuklós bekötő idom O-gyűrűs tömítéssel
- HSJ-4 nagy átfolyó vízmennyiségű 50 mm-es (2"-os) bemenetű I-90 és ST-90 szórófejekhez

### Csuklós fejbekötő nagy vízmennyiségre

HSJ-4 = 50 mm-es típus  
HSJ-5 = 80 mm-es típus



## HSJ CSUKLÓS FEJBKÖTŐ NAGY VÍZMENNYISÉGRE -CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSRENDELÉSHEZ 1+2+3+4

1	Modell	2	Bemenet(a csővezeték idomhoz csatlakozik)	3	Kimenet(a szórófej menetéhez csatlakozik)	4	Kimenet fajtája	5	Egyenes csőszakasz hossza
	HSJ-4 = 50 mm nagy igénybevételre készült csuklós bekötő		6 = 2"-os (50 mm) BSP külső menet, vízszintes oldalsó csatlakozással		D = ¾"-os (40 mm) BSP külső menet		2 = egycsuklós		12 = 30 cm-es hossz

Példák: HSJ-4-6D-212 = HSJ 50 mm-es nagy igénybevételre tervezett csuklós kötés, 50 mm-es, külső menetes BSP vízszintes oldalsó csatlakozás a csővezetékhez, 40 mm-es, külső menetes BSP kimenet a szórófejhez, egycsuklós kimenet és 30 cm-es egyenes szakasz