

PRO-SPRAY™ PRS40

为了优化MP旋转射线喷嘴的最佳性能，Pro-Spray PRS40将压力调节至2.8 bar、280 kPa。

主要优势

- 多年以来业界最坚固的喷头体，性能可靠
- 压力调节至2.8 bar；280 kPa，适用于MP
- 灰色盖子便于现场识别
- 由耐化学腐蚀和耐氯材质注塑成型的密封圈
- 创新的密封设计，即使盖子松动，盖子和喷头体的连接处也不会泄漏
- FloGuard 抑流技术可防止在喷嘴丢失时造成水资源浪费

其它性能

- 定向冲洗帽设计，安装更干净
- 组件通用，便于维修、改造和升级
- 高强度弹簧保证喷头芯稳定收缩
- 止溢阀可防止低处积水

运行参数

- 工作压力范围：1.0 至 7.0 bar; 100 至 700 kPa
- 质保期：5 年

出厂安装选项

- 止溢阀，适用于10 cm、15 cm 和 30 cm 型号（最大止溢高度 4.3 m）
- 中水标识
- FloGuard 抑流技术只适用于可弹出型号

用户安装选项

- 止溢阀 (P/N 437400SP)
 - 对于 7.5 cm 型号，最大止溢高度 3 cm
 - 对于 10 cm、15 cm 和 30 cm 型号，最大止溢高度 4.3 m
- 中水标识顶盖 (P/N 458562SP)
- 摺扣中水盖 (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- 关闭帽 (P/N 213600SP)
- 关闭喷嘴 (P/N 916400SP)



PRS40 中水

PRS40 型号包括可选的工厂预装紫色中水标识盖。



带抑流技术

在喷嘴缺失的情况下也不会浪费水。



PROS-00-PRS40

缩回高度：11 cm
入口尺寸：½ 英寸



PROS-03-PRS40

缩回高度：12.5 cm
弹出高度：7.5 cm
暴露直径：5.7 cm
进口尺寸：½ 英寸



PROS-04-PRS40-CV

缩回高度：15.5 cm
弹出高度：10 cm
暴露直径：5.7 cm
进口尺寸：½ 英寸



PROS-06-PRS40-CV

缩回高度：22.5 cm
弹出高度：15 cm
暴露直径：5.7 cm
进口尺寸：½ 英寸



PROS-12-PRS40-CV

缩回高度：41 cm
弹出高度：30 cm
暴露直径：5.7 cm
进口尺寸：½ 英寸

PRO-SPRAY PRS40 - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3

1 型号	2 性能选项	3 专业选项
PROS-00-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，灌木型 PROS-03-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 7.5 cm PROS-04-PRS40 = 压力调节至 2.8 bar 弹出高度 10 cm PROS-06-PRS40 = 压力调节至 2.8 bar，弹出高度 15 cm PROS-12-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 30 cm	(空白) = 无选配件 CV = 工厂预装止溢阀 (仅限 10 cm、15 cm、30 cm 型号)	(空白) = 无选配件 R = 工厂预装中水标识喷头体盖 F = FloGuard 抑流技术 F-R = FloGuard 抑流技术，配中水标识盖

PRO-SPRAY PRS40 (侧面进水口) 型号

PROS-06-SI-PRS40 = 压力调节至 2.8 bar，弹出高度 15 cm，带侧面进水口

PROS-12-SI-PRS40 = 压力调节至 2.8 bar，弹出高度 30 cm，带侧面进水口

示例：

PROS-06-SI-PRS40 = 弹出高度 15 cm，带侧面进水口，2.8 bar；280 kPa 压力调节体

PROS-06-PRS40-CV = 弹出高度 15 cm，2.8 bar；280 kPa 压力调节体，配止溢阀

PROS-12-PRS40-CV-F-R = 弹出高度 30 cm，2.8 bar；280 kPa 压力调节体，配止溢阀、FloGuard 抑流技术和中水标识盖

兼容：



MP 旋转射线喷嘴