

## STG-900

Üstün kaliteli STG-900 uzun menzilli rotorlar, küçük ve orta ölçekli sentetik çim spor sahalarının ömrünü uzatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açılı ayarı, dar ve geniş kapsama alanı sunar
- QuickCheck™ açılı mekanizması, sprinklerin dönüşünü bitirmesini beklemeden açılı ayarını doğrulamanıza olanak sağlar
- Üstten açılı ayarı, açılı sprinkler başlığında kolayca ayarlamaya imkân tanır
- Su yağlamalı dişli mekanizması, tıkanma olmadan son derece güvenilir çalışma sunar
- Kullanıcı montajlı kauçuk logo kapağı, sahada sporcu güvenliğini artırır
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°



### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 31 ila 36 metre
- Debi: 16,9 ila 20,9 m<sup>3</sup>/sa; 282 ila 348 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 6,9 - 8,3 bar; 690 ila 830 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 35 mm/saat
- Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)

### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kauçuk Kapak Kiti STG-900: P/N 473900SP

#### STG-900 Nozul Performans Verileri\*

Nozul	Basıncı kPa	Atış mesafesi Yard	Akış LPM	Yağmurlama inç/sa	
				■	▲
73* TURUNCU	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83* AÇIK KAHVERENG?	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

#### Notlar:

Tüm yağmurlama hızları 180° derece çalışma için hesaplanmıştır.

360° sprinkler yağmurlama hızı için 2'ye bölün.

Minimum 7,0 bar gerektirir; Swing Joint girişine 700 kPa dinamik basınç uygulanır.

\*Tüm atış mesafesi değerleri, standart dönüş hızlarında alınır. Dönüşü minimum dönüş hızına yavaşlatmak, atış mesafesine 3 yard ekleyecektir.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/stg-900>  
122324