

## ST-1600-HS-BR

Sentetik çimlere ek olarak, bu ağır hizmet tipi rotor, otlakları, at sahalarını, toz kontrolü alanlarını ve doğal çim alanlarını sulamak için tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kanıtlanmış, izole edilmiş ve gresle yağlanmış dişli tahrik mekanizması, sürekli olarak en yüksek performansı sunar
- Sol ve sağ hareketli durdurucu noktalarına sahip 40° açıdan tam dönüşlü 360° açığa kadar esnek açı ayarı, hassas bir açı ayarlamayı kolaylaştırır
- Kolay kurulum için düzleme nozul taretir
- 65 saniyeye kadar ayarlanabilir dönüş hızı, toz kontrolünün gerekli olduğu alanlarda hızlı ıslatma sağlar
- Uzun süreli güvenilirlik için paslanmaz çelik ve pirinç iç yapı
- Mükemmel seçeneği belirlemek için 22,5° atış yörüngesine sahip #16'dan #26'ya (#20 standart) kadar uzanan altı farklı nozul seçeneği dâhildir



### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 32,5 ila 50,3 m
- Debi: 21,8 - 74,2 m<sup>3</sup>/sa; 364 - 1.237 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 60 mm/saat
- Garanti süresi: bileşen parçaları için 5 yıl

### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Adaptör, 2" (50 mm) kayar x 2" (50 mm) erkek BSP: P/N 241400SP
- ST-1600 kısa yarıçaplı nozul kiti: P/N 959900

## ST-1600 NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m <sup>3</sup> /sa	l/dk	■
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

**Not:** Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br122324>