

Eco-Mat™ ve PLD-ESD

YÜZEY ALTI SULAMADA ÇARPICI BİR YENİLİK

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Dış kısmı kaplı PLD damlama borulu sulama matı (ECO-MAT)
- Dış kısmı kaplı PLD damlama borusu
- Basınç düzenleyici / çekvalfli emitör
- Emitör: 2.2 l/sa
- Metre kare başına 2 litre su tutma kapasitesi
- 30 cm emitör aralığı, 35 cm lateral hatlar arası mesafe
- 0,80 m genişlik x 100 m uzunluk (Eco-Mat16)
- 0,80 m genişlik x 90 m uzunluk (Eco-Mat17)
- 100 m rulo (PLD-ESD 16 mm)
- 76 m rulo (PLD-ESD 17 mm)
- Tüm Hunter Kök Bölge Kontrol Kiti ile kullanımı uygundur.



Çalışma Özellikleri

- Basınç dengeleme, çek valfli emitörler
- Çalışma basıncı 1,4 - 3,4 Bar
- 16 mm kanca uçlu bağlantı parçalarıyla uyumlu
- Tavsiye edilen filtreleme 120 meş
- Tavsiye edilen kurulum derinlik aralığı 10 cm ila 30 cm

ECO-MAT™ TEKNİK BİLGİLER

| Modeller | Eco-Mat 16mm | Eco-Mat 17-100 |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Debi | 2,2 l/sa | 2,2 l/hr |
| Sargı Boyu | 100 m | 30 m |
| Genişlik | 0,80 m | 0,80 m |
| m2 | 80 | 80 |
| Çalışma Basıncı | 1,4 - 3,4 bar | 1,4 - 3,4 Bar |
| Minimum Filtrasyon | 120 meş/125 mikron | 120 mesh/125 micron |
| Boru Sıra Aralığı | 35 cm | 35 cm |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-ve-pld-esd>
122324