

MP Rotator® MP800 Nozul

MP Rotator MP800 Nozul, küçük alanlar için tasarlanmış daha yüksek bir yağmurlama oranı ve sprej güçlendirmeleri sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Sulama tasarımını basitleştirin ve 20 mm/saatlik otomatik eşleştirilmiş yağmurlama oranı ile esneklik katın
- Minimum çalışma süresi artışlarıyla sprejleri yüksek verimli MP800 Nozullara dönüştürün
- Nozuldan yüksek homojenlikle küçük ila orta büyüklükteki alanları verimli bir şekilde sulayın
- Sağlıklı peyzajlar için yüksek dağıtım homojenliği ile su verimliliğini en üst düzeye çıkarın
- Rüzgarı kesen güçlü, rüzgara dayanıklı akışlarla yüzey akışını ve buğulanmayı azaltın
- MP Rotator çift pop-up özelliği ile nozulu kirden koruyun



ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesinde yaklaşık %25'e kadar azalma
- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- 2,1 barda elde edilen minimum atış mesafesi ayarı; 210 kPa
- Kirli su uygulamalarında filtrasyon önerilir
- Garanti süresi: 3 yıl





OPSIYONLAR

- 2,8 bar seviyesine kadar basınç regülasyonu için Pro-Spray® PRS40 Sprinkler Gövdesi ile eşleştirin (nominal atış mesafesi ayarları için 280 kPa)
- 2,1 bar seviyesine kadar basınç regülasyonu için Pro-Spray PRS30 Sprinkler Gövdesi ile eşleştirme; nominal atış mesafesi ayarları için 210 kPa

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ - METRİK*

MP800SR

Atış Mesafesi: 1.8 ila 3.5 m
Ayarlanabilir Açık
Turuncu ve Gri: 90° ila 210°

Açı	Basınç		Maks. YARIÇAP						Min. Atış Mesafesi			
	bar	kPa	Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi		Debi	
			PZT		m ³ /sa	l/dk	■	▲	PZT	m ³ /sa	l/dk	
90° 	2,1	200			2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250			2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280			3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300			3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350			3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380			3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
180° 	2,1	200			2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250			2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280			3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300			3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350			3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380			3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
210° 	2,1	200			2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250			2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280			3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
	3,0	300			3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350			3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380			3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
360° 	2,1	200			2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250			2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280			3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300			3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350			3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380			3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Koyu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'u 2,8 bar'da (280 kPa) ayarlı basınçla Hunter PR540 Sprey Gövdesi ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

* Debi ve yağdırma hızları, atış mesafesinin azaltılması sonucu değişebilir.

MP815

Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönü?
Bordo ve Gri: 90° ila 210°
Açık Mavi ve Gri: 210° ila 270°
Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa l/dk	■	▲
90°	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250	4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310	4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380	4,9	0,13	2,20	22	25
180°	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250	4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310	4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380	4,9	0,25	4,20	21	24
210°	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250	4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310	4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380	4,9	0,30	4,92	21	24
270°	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250	4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310	4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380	4,9	0,37	6,09	20	23
360°	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250	4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310	4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380	4,9	0,51	8,55	21	25

Koyu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'ü 2,8 bar'da (280 kPa) regüle edilen basınçla Pro-Spray PRS40 ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

MP-815











Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m

Ayarlanabilir Açı ve Tam Dönüş

Bordo ve Gri: 90° - 210°

Açık Mavi ve Gri: 210° - 270°
















Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Basınç			Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa			PZT	m3/sa	l/dk	■
90° 	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
210° 	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
270° 	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
360° 	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Kalın = MP Rotator için en uygun basınç 2.8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

MP-820

Atış mesafesi: 1,8 ila 7,3 m
Ayarlanabilir Açılı ve Tam Dönüş
Kırmızı: 90° ila 210°
Kırmızı ve Yeşil: 210° ila 270°
Siyah: 360°

Açı	Basınç				Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa				PZT	m3/sa	l/dk	■
90° 	2,1	210			6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250			6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280			6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300			7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350			7,3	0,25	4,19	19	22
	3,8	380			7,3	0,26	4,37	20	23
180° 	2,1	210			6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250			6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280			6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300			6,7	0,47	7,79	21	24
	3,5	350			7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380			7,3	0,54	8,92	20	23
210° 	2,1	210			6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250			6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280			6,7	0,54	8,93	20	24
	3,0	300			6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350			7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380			7,3	0,60	10,06	19	22
270° 	2,1	210			6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250			6,4	0,62	10,36	20	23
	2,8	280			6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300			6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350			7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380			7,3	0,79	13,16	20	23
360° 	2,1	210			6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250			6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280			6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300			6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350			7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380			7,3	1,03	17,13	19	22

Kalın = MP Rotator için en uygun basınç 2.8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotatorrr-mp800-nozul122324>