

## Eco-Wrap

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Yüksek dağıtım homojenliği, yalnızca Eco-Mat tarafından aşılmıştır
- Bitki köklerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur
- Kaldırımların, binaların ve araçların üzerine gelebilecek aşırı spreylemeyi ortadan kaldırır
- Döşeme taşları ve kaldırım taşlarının arasındaki zor alanlar için idealdir
- PLD-Loc veya kurtağızlı PLD bağlantı parçalarıyla birlikte kullanılabilir
- Örtü sarılı profesyonel peyzaj damlama hattı
- Suyu boş emitör hattından daha hızlı ve daha uniform şekilde taşır
- 30 cm emitör aralığı
- Emitör başına 2,2 l/sa; 0,13 m<sup>3</sup>/sa debi
- Basınç düzenleyici
- Alçak emitör drenajını önlemek için 1,5 m yüksekliğe kadar çekvalf koruması
- 100 m sargı uzunluğu (ECO-WRAP 16 mm)
- 76 m sargı uzunluğu (ECO-MAT 17 mm)
- Tüm Hunter Damla Kontrol Bölge Kitleri ile kullanımı önerilir
- Garanti süresi: 5 yıl (ortam stres çatlaklarına karşı ekstra 2 yıl)



### İŞLETME ÖZELLİKLERİ

- Minimum 120 mesh; 125 mikron filtrasyon
- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
- 16 mm ve 17 mm girmeli kurtağızlı bağlantı parçalarıyla uyumlu

#### ECO-WRAP TEKNİK BİLGİLER

	16mm	17mm
Debi	2,2 l/sa; 0,13 m <sup>3</sup> /sa	2,2 l/sa; 0,13 m <sup>3</sup> /sa
Sargı Uzunluğu	100 m	76 m
Çalışma Basıncı	1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa	1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
Minimum Filtrasyon	120 mesh; 125 mikron	120 mesh; 125 mikron
Emitör Aralığı	30 cm	30 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-wrap>  
122324