

## ST-1200-BR

Uygun maliyetli ST-1200-BR Sentetik Çim Rotoru; meralar, ağaçlar, arenalar, toz kontrolü ve yıkama sulaması için yükselticiye monte edilebilir ideal çözümdür.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Nozul seçenekleri: 5 (dahil)
- Standart nozul: 12
- Nozul aralığı: 10 ila 18
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°
- İzole edilmiş, gresle yağlanmış dişli mekanizması
- Nozul yapısı: kısa ve uzun (dahil)
- Hareketli duruş noktaları (sol ve sağ) açı ayarı
- Açı ayarı: 40° ila geri dönüşsüz 360°
- Mandallı nozul taretli

### ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 20,4 m ila 35,1 m
- Debi: 6,13 ila 29,76 m<sup>3</sup>/sa; 102,1 ila 495,9 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 2,0 ila 6,0 bar; 200 ila 600 kPa

### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Adaptör, 1,5" (40 mm) erkek bağlantı x 1,5" (40 mm) erkek BSP: P/N 241401SP



## ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 • Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 • Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 • Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 • Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 • Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-sistemi/st-1200-br-122324>