

HPC

Bu akıllı ve esnek kontrol çözümü, popüler Pro-C™ Kontrol Ünitesinin modülerliğini Hydrowise® Yazılımının gücüyle birleştirir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: 4 ila 23 istasyon arası geleneksel kablolama. Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder seçeneği (yalnızca iki kabloluysa maksimum 28 istasyon)
- Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programına ve program başına 6 başlatma zamanı sağlar
- Herhangi bir Klik sensörü veya HC Debi Ölçerle kullanım için 2 sensör girişi mevcuttur
- Pompa başlatma rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Hydrowise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi etkin
- Kontrol panelinde basit programlama için 7 cm tam renkli dokunmatik ekran
- Kablo arıza tespiti için dahili miliamper sensörü ve uyarılar



ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca), TLS
- Onaylar: Plastik IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kablosuz HC Debi Ölçer seçeneği, Hydrowise özellikli sistemler için kablosuz debi izlemeye izin verir

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/hpc122324>