

## ST-1700V

Bu ST Sistemi, daha hızlı bir kurulum ve bakım süreci için Başlıkta Vana tasarımına sahiptir.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Nozul seçenekleri: 5
- Standart nozul: #20
- Nozul aralığı: #16 ila #24
- Nozul atış yörüngesi: 25°
- Tamamen Üstten Servis (TTS) tasarımı kazmadan servis sağlanmasını sağlar
- Başlıkta vana yapılandırması kurulumu kolaylaştırır
- İzole edilmiş, yağlı dişli mekanizması
- Fabrika montajlı kauçuk logo kapağı
- Açık ayarı: Sağ/sol açı ayarı için hareketli duruş noktaları
- Mandallı nozul taret

### ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul atış yörüngesi: 25°
- Atış Mesafesi: 32 - 48 m
- Debi: 21,0- 58,8 m<sup>3</sup>/sa; 350 - 980 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Açık ayarı: 40° - 360° (tam dönüşlü 360)
- Dönme hızı: 6,0 bar'da 80 saniye; 600 kPa (tek 180° tarama)
- Yağdırma miktarı: yaklaşık 45 mm/sa
- Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)



| ST-1700V NOZUL PERFORMANS VERİLERİ |        |     |               |      |                    |                  |      |
|------------------------------------|--------|-----|---------------|------|--------------------|------------------|------|
| Nozul                              | Basınç |     | Atış mesafesi | Debi |                    | Yağmurlama mm/sa |      |
|                                    | bar    | kPa |               | PZT  | m <sup>3</sup> /sa | l/dk             | ■    |
| 16 •<br>Siyah                      | 4,0    | 400 | 32,0          | 21,0 | 350                | 41,0             | 47,3 |
|                                    | 5,0    | 500 | 35,0          | 22,7 | 379                | 37,1             | 42,8 |
|                                    | 6,0    | 600 | 37,0          | 25,9 | 432                | 37,8             | 43,7 |
|                                    | 7,0    | 700 | 38,5          | 28,1 | 469                | 38,0             | 43,9 |
|                                    | 8,0    | 800 | 40,0          | 30,4 | 508                | 38,1             | 43,9 |
| 18 •<br>Siyah                      | 4,0    | 400 | 34,0          | 24,3 | 405                | 42,0             | 48,5 |
|                                    | 5,0    | 500 | 36,5          | 26,1 | 435                | 39,2             | 45,3 |
|                                    | 6,0    | 600 | 38,5          | 28,8 | 481                | 38,9             | 44,9 |
|                                    | 7,0    | 700 | 40,0          | 31,1 | 519                | 38,9             | 44,9 |
|                                    | 8,0    | 800 | 42,0          | 33,8 | 564                | 38,3             | 44,3 |
| 20 •<br>Siyah                      | 4,0    | 400 | 35,0          | 30,4 | 508                | 49,7             | 57,4 |
|                                    | 5,0    | 500 | 39,0          | 34,3 | 572                | 45,1             | 52,0 |
|                                    | 6,0    | 600 | 41,0          | 37,2 | 621                | 44,3             | 51,1 |
|                                    | 7,0    | 700 | 43,0          | 40,9 | 681                | 44,2             | 51,0 |
|                                    | 8,0    | 800 | 45,0          | 44,0 | 733                | 43,4             | 50,1 |
| 22 •<br>Siyah                      | 4,0    | 400 | 35,5          | 34,9 | 582                | 55,4             | 63,9 |
|                                    | 5,0    | 500 | 39,0          | 39,5 | 659                | 51,9             | 60,0 |
|                                    | 6,0    | 600 | 43,0          | 42,9 | 715                | 46,4             | 53,6 |
|                                    | 7,0    | 700 | 45,5          | 46,8 | 780                | 45,2             | 52,2 |
|                                    | 8,0    | 800 | 47,0          | 50,4 | 841                | 45,7             | 52,7 |
| 24 •<br>Siyah                      | 4,0    | 400 | 37,0          | 40,2 | 671                | 58,8             | 67,9 |
|                                    | 5,0    | 500 | 40,5          | 45,6 | 761                | 55,6             | 64,2 |
|                                    | 6,0    | 600 | 44,0          | 50,4 | 840                | 52,1             | 60,1 |
|                                    | 7,0    | 700 | 47,0          | 54,5 | 908                | 49,3             | 57,0 |
|                                    | 8,0    | 800 | 48,0          | 58,8 | 980                | 51,0             | 58,9 |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/st-1700v-122324>